

## DECLARACION DE PRESTACIONES Nº: 110132-152

1. **Producto:**  
PEGACOL BLANCO
2. **Fabricante:**  
GRUPO PUMA ESPAÑA SL con domicilio en:  
Avda. Agrupación Córdoba, 17  
14014 Córdoba (Córdoba)  
www.grupopuma.com
3. **Uso previsto:**  
Adhesivo cementoso Pegacol Blanco, para la colocación de pavimentos y revestimientos interiores. Para el encolado de piezas cerámicas con grado de absorción medio-alto., no adecuado para aplicación en exterior.
4. **Sistema de evaluación:**  
3
5. **Organismos notificados:**  
Han realizado los ensayos tipo nº 71361, 71376, 71390, 71392, 71418, 71438, 71473, 71477, 71482, 73825, con fechas, febrero, marzo, abril y mayo de 2004 y nº 2802735 abril de 2008 en CEMOSA nº 1377 (Málaga), y ensayo nº 06/31211946, 09/1081-3153 con fecha abril de 2006 y enero 2010 en APPLUS nº 0370 (Barcelona), obteniéndose los mismos resultados del producto para todas las fábricas.
6. **Prestaciones declaradas :**

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
<b>Reacción al fuego:</b>	Clase A1fl y A1	EN-12004:2007+A1:2012
<b>Adherencia:</b> - Adherencia inicial a tracción	≥ 0,5N/mm <sup>2</sup>	
<b>Durabilidad:</b> - Adherencia a tracción tras inmersión en agua - Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico - Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo	≥ 0,5N/mm <sup>2</sup> NPD NPD	
<b>Sustancias peligrosas:</b>	Ver Ficha de Seguridad	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6  
La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante:

Lugar y Fecha de emisión: Málaga, 13/02/2024



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez

 0370, 1377	
GRUPO PUMA ESPAÑA SL Av. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba) 04	
<b>PEGACOL BLANCO</b>  <b>Nº: 110132-152</b>  <b>EN-12004:2007+A1:2012</b>	
Adhesivo cementoso de fraguado normal, para pavimentos y revestimientos interiores. Para encolado de piezas cerámicas con grado de absorción medio-alto, no adecuado para exterior.	
<b>Reacción al fuego:</b>	Clase A1fl y A1
<b>Adherencia:</b>	
- Adherencia inicial a tracción:	≥ 0,5N/mm <sup>2</sup>
<b>Durabilidad:</b>	
- Adherencia a tracción tras inmersión en agua:	≥ 0,5N/mm <sup>2</sup>
- Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico:	NPD
- Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo:	NPD
<b>Sustancias peligrosas:</b>	Ver Ficha de Seguridad