

DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÕES Nº: 105309

- Produto:**
PEGOLAND PROFESIONAL MAX S1 BLANCO
- Fabricante:**
GRUPO PUMA ESPAÑA SL com domicílio em:
Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 Córdoba (Córdoba)
www.grupopuma.com
- Utilização prevista:**
Adesivo cimentício melhorado, aligeirado, deformável com deslizamento reduzido e tempo aberto ampliado, Pegoland Profesional Max S1 Blanco, para a colocação de pavimentos interiores e exteriores, revestimentos interiores e exteriores, para fachadas, pavimentos de aquecimento radiante, câmaras frigoríficas, pavimentos de grandes superfícies e sobreposições, revestimento de piscinas e colocação sobre impermeabilizações cimentícias, adesão de todo o tipo de peças cerâmicas, grés porcelânico, mármore, granito e pedra natural.
- Sistema de avaliação:**
3
- Organismo notificado:**
Foram realizados os ensaios tipo nº 001-24/001991/1, 001-24/001992/1 e 001-24/001993/1 com data de Janeiro de 2024 em CEMOSA nº 1377 (Málaga) obtendo-se os mesmos resultados do produto para todas as fábricas.
- Desempenho declarado:**

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica Harmonizada
Reação ao fogo:	Classe E	EN-12004:2007+A1:2012
Aderência: - Aderência inicial à tração	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Durabilidade: - Aderência à tração após imersão em água - Aderência à tração após envelhecimento térmico - Aderência à tração após ciclos gelo/degelo	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Substâncias perigosas:	Ver Ficha de Segurança	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 é conforme com o desempenho declarado no ponto 6. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) nº305/2011, sob a responsabilidade única do fabricante indicado no ponto 2.

Assinado por e em nome do fabricante:
Local e data de emissão: Málaga, 08/02/2024



Diretor Técnico: Jose A. Ferre Martínez



1377

GRUPO PUMA ESPAÑA SL
Av. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba)
24

PEGOLAND PROFESIONAL MAX S1 BLANCO

Nº: 105309

EN-12004:2007+A1:2012

Adesivo cimentício melhorado, aligeirado, deformável com deslizamento reduzido e tempo aberto ampliado, para a colocação de pavimentos interiores e exteriores, revestimentos interiores e exteriores, para fachadas, pavimentos de aquecimento radiante, câmaras frigoríficas, pavimentos de grandes superfícies e sobreposições, revestimento de piscinas e colocação sobre impermeabilizações cimentícias.

Reação ao fogo: Classe E

Aderência:

- Aderência inicial à tração: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

Durabilidade:

- Aderência à tração após submersão em água: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- Aderência à tração após envelhecimento térmico: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- Aderência à tração após ciclos gelo/degelo: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

Substâncias perigosas: Ver Ficha de Segurança