

DECLARATION DE PERFORMANCES

N°: 100157-159

- 1. Produit:**
PEGOLAND FLEX GRIS
- 2. Fabricant:**
GRUPO PUMA SL dont le siège social est situé à :
Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 Córdoba (Córdoba)
www.grupopuma.com
- 3. Emploi prévu:**
Ciment-colle amélioré, déformable avec glissement réduit et temps ouvert prolongé, Pegoland Flex Gris, Pour la pose de sols intérieurs et extérieurs, revêtements intérieurs et extérieurs, pour façades, sols chauffants, chambres froides, revêtements et superpositions de grandes surfaces, revêtements de piscines et pose sur imperméabilisation cimentaire, adhérence de tous types de carreaux céramiques, grès cérame, marbre, granit et pierre naturelle.
- 4. Système d'évaluation:**
3
- 5. Organismes notifiés:**
Ils ont réalisé les essais de type n° 79617 de novembre 2004, n° 2504450 de juillet 2005, n° 2525029 de décembre 2006, n° 2811079 d'avril 2008, n° 2829489 d'octobre 2009, n°0201/01/2011/005919 de juillet 2011 dans le CEMOSA n° 1377 (Málaga) et n° 5029469, 5026639 de juillet et septembre 2005, n° 31212764 d'août 2006, n° 08/32308143 de juillet 2008, n° 08/32312894, 08/32311901, de février 2009 dans APPLUS n° 0370 (Barcelone) obtenant les mêmes résultats du produit pour toutes les usines.
- 6. Performances déclarées:**


Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu :	Classe E	EN-12004:2007+A1:2012
Adhésion : - Adhésion initiale à la traction	≥ 1N/mm ²	
Durabilité: - Adhésion à la traction après immersion dans l'eau - Adhésion à la traction après vieillissement thermique - Adhésion à la traction après des cycles de gel/dégel	≥ 1N/mm ² ≥ 1N/mm ² ≥ 1N/mm ²	
Substances dangereuses :	Voir la fiche de données de sécurité.	

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 6.
 Cette déclaration de performances est émise sous la seule responsabilité du fabricant comme indiqué au point 2.
 Signé par et au nom du fabricant :

Lieu et date d'émission : Málaga, 17/09/2019



Directeur technique: Jose A. Ferre Martínez

 1377	
GRUPO PUMA SL Avda. Agrupación Córdoba, 17 14014 Córdoba (Córdoba) 04	
PEGOLAND FLEX GRIS Nº: 100157-159 EN 12004: 2007 + A1:2012	
<p>Adhésif à base de ciment amélioré, déformable avec un glissement réduit et un temps ouvert prolongé, pour la pose de revêtements de sol intérieurs et extérieurs, de revêtements intérieurs et extérieurs, pour les façades, le chauffage par le sol, les chambres froides, les revêtements de sol et les recouvrements de grande surface, les revêtements de piscine et la pose sur les imperméabilisations à base de ciment.</p>	
Réaction au feu :	Classe E
Adherence:	
- Adhésion initiale à la traction	≥ 1N/mm ²
Durabilité:	
- Adhésion à la traction après immersion dans l'eau	≥ 1N/mm ²
- Adhésion à la traction après vieillissement thermique	≥ 1N/mm ²
- Adhésion à la traction après des cycles de gel/dégel	≥ 1N/mm ²
Substances dangereuses :	Voir la fiche de données de sécurité.