

DECLARATION DE PERFORMANCES

N°: 500544-01

1. **Produit:** NIVELAND 5
2. **Emploi prévu:** Mortier autonivelant a base de ciment, type CT-C20-F6 applicable en épaisseurs de 1 a 5 mm, pour le ragreage des sols intérieurs avant de l'installation de revêtements légers comme le carrelage, moquette, parquet.
3. **Fabricant:** GRUPO PUMA SL avec domicile: rue Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga). www.grupopuma.com
4. **Système d'évaluation:** 4
5. **Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances	Norme harmonisée
Réaction au feu	Classe A1	EN-13813 :2003
Emission des substances corrosives	CT	
Perméabilité a l'eau	NPD	
Perméabilité a la vapeur d'eau	NPD	
Résistance a la compression	C20	
Résistance a flexion	F6	
Isolation acoustique	NPD	
Absorption acoustique	NPD	
Resistance thermique	NPD	
Resistance chimique	NPD	
Substances dangereuses	Consulter la fiche de sécurité	

Les performances du produit identifié dans le point 1 sont conformes aux déclarées dans le point 5.
 Cette déclaration de performances est émise sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 3.
 Signe par et au nom du fabricant :
 Date et lieu d'émission: Malaga 1/07/2015



Directeur Technique: Jose A. Ferre Martinez.



GRUPO PUMA SL
C) Conrado del Campo n° 2 29590 Campanillas (Málaga).
05
N°: 500544-01

EN 13813 : 2003

NIVELAND 5

Mortier autonivelant a base de ciment, type CT-C20-F6 applicable en épaisseurs de 1 a 5 mm, pour le ragrage des sols intérieurs avant de l'installation de revêtements légers comme le carrelage, moquette, parquet.

Réaction au feu : Classe A1

Emission des substances corrosives : CT

Résistance a la compression : C20

Résistance a la flexion : F6