

DÉCLARATION DE PERFORMANCES


Nº: 860020

1. **Produit :**
MORCEMCAL PIEDRA
2. **Fabricant :**
GRUPO PUMA ESPAÑA S.L situé à l'adresse
suivante: Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA,
Núm.17 14014 CÓRDOBA
www.grupopuma.com
3. **Emploi prévu :**
Mortier de maçonnerie à usage courant G, à base de chaux hydraulique naturelle, destiné au rejointoiement et à la réparation de murs et de maçonneries en pierres naturelles.
4. **Système d'évaluation :**
4
5. **Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Proportion des composants (en volume)	Ciment : 0% Chaux : 46% Granulats : 54%	EN 998-2 :2018
Adhérence	NPD	
Teneur en chlorures	NPD	
Réaction au feu	Classe A1	
Absorption d'eau	NPD	
Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau	$\mu \leq 6$	
Conductivité thermique (λ_{10} , Sec)	NPD	
Durabilité	NPD	
Substances dangereuses	Voir Fiche de sécurité	

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 5.
Cette déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 2, conformément au règlement (UE) n° 305/2011.

Signé par et au nom du fabricant:
Date et Lieu d'émission: Córdoba, 28/08/2026



Directeur Technique: Jose A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA ESPAÑA S.L
Avda. Agrupación Córdoba, Núm.17
14014 CÓRDOBA

26

MORCEMCAL PIEDRA

Nº: 860020

EN 998-2

Mortier de maçonnerie à usage courant G, à base de chaux hydraulique naturelle, destiné au rejointoiement et à la réparation de murs et de maçonneries en pierres naturelles.

Proportion des composants (en volume)

Ciment : 0%

Chaux :

46%

Granulats : 54%

Réaction au feu

Classe A1

Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau

$\mu \leq 6$