

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº: 120018-157

1.- **Produto:** PEGOLAND PLUS GRIS

2.- **Fabricante:** GRUPO PUMA SL situado em: C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).www.grupopuma.com

3.- **Utilização prevista:** Argamassa cimentícia de endurecimento normal com deslizamento reduzido, Pegoland Plus Gris, para colagem em interiores, pavimentos exteriores e rodapés com peças de absorção > 3 %.

4.- **Sistema de avaliação:** 3

5.- **Organismos Notificados:** Realizaram os testes de tipo nº 71383, 71410, 71436, 71448, 73591, 75254, 75454, 75469, 80106 datados de Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho de 2004, nº 2703403 datado de Março de 2007 e 0201-01-2013-7062 datado de Outubro de 2013 no CEMOSA nº 1377 (Málaga) e nº 4019120 datado de Novembro de 2004, nº 5029471 datado de Julho de 2005, nº 31212761 datado de Agosto de 2006 no APPLUS nº 0370 (Barcelona) obtendo os mesmos resultados para todas as fábricas. APPLUS nº 0370 (Barcelona) obtendo os mesmos resultados de produto para todas as fábricas.


6.- **Desempenho declarado**

| Características essenciais | Desempenho | Especificações técnicas harmonizadas |
|--|--|--------------------------------------|
| Reação ao fogo: | Classe E | EN-12004:2007+A1:2012 |
| Aderência: Aderência inicial à tração: | $\geq 0.5N/mm^2$ | |
| Durabilidade: - Aderência à tração após imersão em água: - Aderência à tração após envelhecimento por ação do calor: - Aderência à tração após ciclos de gelo/degelo: | $\geq 0.5N/mm^2$ $\geq 0.5N/mm^2$ $\geq 0.5N/mm^2$ | |
| Substâncias perigosas | Ver Ficha de Dados de Segurança | |

O desempenho do produto identificado no ponto 1 é conforme com o desempenho declarado no ponto 6. A presente declaração de desempenho é emitida sob a responsabilidade única do fabricante indicado no ponto 2.

Assinado por e em nome do fabricante:

Local e data de emissão: Málaga, 1/07/2015



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez



0370, 1377

GRUPO PUMA SL

C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).
04

PEGOLAND PLUS GRIS

Nº: 120018-157

EN 12004: 2007+A1:2012

Adesivo cimentício de ajuste normal com deslizamento reduzido,
para pavimentos e paredes, aplicação em interiores e exteriores

Reação ao fogo: Classe E

Aderência:

-Aderência inicial à tração: $\geq 0.5\text{N/mm}^2$

Durabilidad :

- Aderência à tração após imersão em água: $\geq 0.5\text{N/mm}^2$

- Aderência à tração após envelhecimento por ação do calor: $\geq 0.5\text{N/mm}^2$

- Aderência à tração após ciclos de gelo/degelo: $\geq 0.5\text{N/mm}^2$

Substâncias perigosas

Ver Ficha de Dados de Segurança