

## DECLARATION DE PERFORMANCES Nº: 500582

1. **Produit:**  
CORKLAND
2. **Fabricant:**  
GRUPO PUMA ESPAÑA SL situé à l'adresse suivante:  
Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17  
14014 CÓRDOBA  
www.grupopuma.com
3. **Emploi prévu:** Mortier léger, type CT C16 F3, pour chape de sol et réhabilitation d'anciennes dalles, jusqu'à 5cm d'épaisseur, avec une isolation supplémentaire pour impacter le bruit.
4. **Système d'évaluation:**  
4
5. **Prestations déclarées:**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe A1	EN-13813:2014
Émission de substances toxiques	CT	
Perméabilité à l'eau	NPD	
Perméabilité à la vapeur d'eau	NPD	
Résistance à la compression	C16	
Résistance à la flexion	F3	
Résistance à l'usure	NPD	
Isolation acoustique	NPD	
Absorption acoustique	NPD	
Résistance thermique	NPD	
Résistance chimique	NPD	
Substances dangereuses	Voir la fiche de données de sécurité	

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 5. Cette déclaration de performances est émise sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2, conformément au règlement (UE) no 305/2011.

Signé par et au nom du fabricant

Lieu et date d'émission : Cordoue, 21/10/2022



Directeur Technique: José A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA ESPAÑA SL  
 Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17  
 14014 CÓRDOBA  
 14

**CORKLAND**  
**Nº: 500582**  
**EN 13813**

Mortier léger, type CT C16 F3, pour chape de sol et réhabilitation d'anciennes dalles, jusqu'à 5cm d'épaisseur, avec une isolation supplémentaire pour impacter le bruit.

**Réaction au feu** Classe A1

**Émission de substances toxiques** CT

**Résistance à la compression** C16

**Résistance à la flexion** F3

**Substances dangereuses** Voir la fiche de données de sécurité