



SOLUTIONS POUR LA
RÉPARATION, LA RÉNOVATION
ET LA DÉCORATION

GAMME PUMAPLAST




grupopuma

PUMAPLAST



Enduit pour revêtement et lissage de surfaces rugueuses destiné à la décoration.

Usage général en intérieur sur des supports tels que : plâtre, plâtre fin (staff), plaques de plâtre, mortiers, béton, anciennes peintures, etc.

Caractéristiques et applications.

- Lissage et nivellement de surfaces à relief plastifié.
- Rebouchage de petits défauts, trous, rayures, fissures, crevasses, etc.
- Finition fine, dure et d'un blanc éclatant, adaptée à tout type de peinture plastique, papier peint, etc. Niveau de finition: Q4.
- Facile à préparer et à appliquer à la taloche ou à la spatule.
- Facile à poncer et retrait minimal.
- Réduit l'absorption des supports, augmentant ainsi le rendement des peintures.
- Bonne adhérence.
- Permet une application frais sur frais.
- Application manuelle ou par projection.



Sacs de 5 et 15kg
Seaux de 1, 5 et 20kg



Blanc



PUMAPLAST RENOVACIÓN EXTRA



Pâte spéciale de rénovation, offrant une excellente maniabilité, blancheur et dureté.

Conçue pour réhabiliter ou lisser le crépi plastifié, les fonds en relief et les surfaces rugueuses. Elle peut être appliquée directement sur la surface à réhabiliter, car elle offre une grande adhérence.

Caractéristiques et applications.

- Excellente maniabilité et gain de temps lors de l'application.
- Excellent pouvoir couvrant.
- Pour application sur supports intérieurs peints, afin de lisser et niveler des murs avec une peinture en relief, avec finition gouttelette ou texturée.
- Convient pour recouvrir des peintures satinées ou brillantes, ainsi que pour lisser et niveler des murs après avoir retiré du papier peint, de la moquette, etc.



Sacs de 15 kg



Blanc



PUMAPLAST EXTERIOR-CERÁMICA



Pâte réparatrice pour extérieur.

Élaborée à base de ciment avec des additifs et des charges à granulométrie fine, offrant une excellente maniabilité, dureté et blancheur. C'est un enduit plastique destiné au lissage, à l'enduisage et au rebouchage sur des supports extérieurs.

Caractéristiques et applications.

- Grande blancheur.
- Grâce à sa facilité de préparation et à son temps de prise, il s'utilise comme pâte réparatrice à base de ciment pour l'extérieur et l'intérieur.
- Indiqué pour recouvrir les surfaces céramiques.
- Convient pour reboucher les fissures sans mouvement et non structurales.
- Efficace pour combler les fissures et microfissures.
- Enduit sur céramique sans besoin de pont d'adhérence.



Sacs de 20kg

Seaux de 5 et 20kg

Blanc



PUMAPLAST EXTERIOR FIBRADA



Mastic plastique flexible prêt à l'emploi pour combler les fissures et crevasses en mouvement.

Caractéristiques et applications.

- Applicable en extérieur et en intérieur sur béton, ciment, plâtre, peintures plastiques, etc.
- Jointoiement et renforcement des fissures et crevasses dynamiques.



Seaux de 1 et 5kg



Blanc





Téléphone du service clientèle

(+34) 957 76 40 40

www.grupopuma.com