

DECLARACION DE PRESTACIONES

Nº: A10012-002

1.- **Producto:** IMPERPUMA BM V-4

2.- **Fabricante:** GRUPO PUMA SL con domicilio en: C/ Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).www.grupopuma.com

3.- **Uso previsto:** Láminas flexibles bituminosas para la impermeabilización de cubiertas.

4.- **Sistema de evaluación:** 2+ / 3

6.- **Prestaciones declaradas**

5.- **Organismos Notificados:**

AENOR nº 0099

Certificación del CPF / Sistema 2+

0099/CPD/A85/0019 de 29/08/2006

AFITI-LICOF nº 1168

Ensayos tipo iniciales / Sistema 3

Informes de ensayos: nº 1425T08, 1425T08-2, 1425T08-3, EXAP-1425T08 realizado en marzo de 2008; nº 1194T07, 1194T07-2, 1194T07-3, EXAP-1194T07 y EXAP-1193T07 realizado en junio de 2007; nº 1193T07, 1193T07-2, 1193T07-3, ; nº 1426T08, 1426T08-2, 1426T08-3, EXAP-1426T08 realizado en abril de 2008

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Comportamiento frente a un fuego externo:	Broof (t1)	EN-13707:2004+A2:2009
Reacción al fuego:	Clase E	
Estanquidad:	Pasa	
Fuerza máxima de tracción:	500 ± 100 N/50 mm	
- Longitudinal	400 ± 100 N/50 mm	
- Transversal	NPD	
Alargamiento en la fuerza máxima (long. y transv.):	NPD	
Resistencia a raíces:	NPD	
Resistencia a una carga estática:	NPD	
Resistencia al impacto:	NPD	
Resistencia al desgarro:	NPD	
Resistencia de juntas a cizalla - En dirección long y transv	400 ± 100 N/50 mm	
Durabilidad	NPD	
- Plegabilidad	NPD	
- Resistencia a fluencia	NPD	
Plegabilidad	≤ -15 °C	
Sustancias peligrosas	Ver Ficha de seguridad	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declarada en el punto 6

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2

Firmado por y en nombre del fabricante:

Lugar y Fecha de emisión: Málaga, 1/09/2015



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez



0099, 1168

GRUPO PUMA SL
C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).
06

IMPERPUMA BM V-4

Nº: 10012-002

EN-13707:2004+A2:2009

Láminas flexibles bituminosas para impermeabilización de cubiertas

Comportamiento frente a un fuego externo: Broof(t1)

Reacción al fuego: Clase E

Estanquidad: Pasa

Resistencia a la tracción longitudinal: 500 ± 100 N/50 mm

Resistencia a la tracción transversal: 400 ± 100 N/50 mm

Resistencia de juntas a cizalla: 400 ± 100 N/50 mm

Plegabilidad: ≤ -15 °C

Sustancias peligrosas Ver Ficha de seguridad