

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO Nº: 150078

- Produto:**  
TRADITERM FLEXIBLE
- Fabricante:**  
GRUPO PUMA SL domiciliado em:  
Avda Agrupación Córdoba 17,  
14014 Córdoba  
[www.grupopuma.com](http://www.grupopuma.com)
- Utilização prevista:** Argamassa com máxima flexibilidade, para revestimento de painéis isolantes no sistema de isolamento térmico exterior TRADITERM FLEXIBLE
- Sistema de avaliação:**  
3
- Organismos notificados:**  
LGAI Technological Center S.A.  
Relatório de teste Nº. 22/32305399-S
- Desempenho declarado:**

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Permeabilidade ao vapor de água	Meias (V2)	EN-15824:2017
Absorção da água	Meias (W2)	
Adesão	>0.3 MPa	
Durabilidade	PND	
Condutividade térmica	0,69-0,89 W/mK	
Reacção ao fogo	B-s2, d0	
Substâncias perigosas	Ver ficha de dados de segurança	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 é conforme com o desempenho declarado no ponto 6.  
A presente declaração de desempenho é emitida sob a responsabilidade única do fabricante indicado no ponto 2,

Assinado por e em nome do fabricante  
Local e data de emissão: Córdoba, 14/10/2022



Diretor Técnico: José A. Ferre Martínez



22/32305399-S

GRUPO PUMA, S.L.  
Avda. Agrupación Córdoba 17  
14014 Córdoba

17

**TRADITERM FLEXIBLE**

**Nº: 150078**

**22/32305399-S**

Argamassa com máxima flexibilidade, para revestimento de painéis isolantes no sistema de isolamento térmico exterior TRADITERM FLEXIBLE

<b>Permeabilidade ao vapor de água</b>	Meias (V2)
<b>Absorção da água</b>	Meias (W2)
<b>Adesão</b>	>0.3 MPa
<b>Durabilidade</b>	PND
<b>Condutividade térmica</b>	0,69-0,89 W/mK
<b>Reacção ao fogo</b>	B-s2, d0
<b>Substâncias perigosas</b>	Ver ficha de dados de segurança