

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

### Nº: 120032-158

1. **Produto:**  
PEGOLAND ESPECIAL CINZA
2. **Fabricante:**  
PEGA COL Cimentos Cola, Lda. com sede em:  
Fornos de Cima – Calhandriz  
2615-641 Alverca (Portugal). Fábrica de Alverca.  
[www.grupopuma.com](http://www.grupopuma.com)
3. **Utilização prevista:**  
Adesivo cimentício de presa normal com deslizamento reduzido e tempo aberto ampliado, Pegoland Especial Branco, para a colagem de peças com absorção > 3 % e mosaicos vítreos em pavimentos e revestimentos interiores e pavimentos exteriores. Apto para colocação de cerâmica de baixa absorção ( $\leq 3\%$ ) em pavimentos e revestimentos interiores residenciais e de passagem pedonal pública, sempre que o comprimento do lado maior do mosaico seja  $\leq 30$  cm.
4. **Sistema de avaliação:**  
3
5. **Organismo notificado:**  
Foram realizados ensaios tipo Nº 1.5.0576/04, 1.5.0577/04, 1.5.578/04, 1.5.579/04 com data de 31 de Março de 2004 no Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro nº 0855. Coimbra (Portugal)
6. **Desempenho Declarado:**

| Características essenciais                                                                                                                                            | Desempenho                                                                          | Especificação técnica Harmonizada |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Reação ao fogo:</b>                                                                                                                                                | Classe E                                                                            | EN- 12004:2007+A1:2012            |
| <b>Aderência:</b><br>– Aderência Inicial à Tração                                                                                                                     | $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$                                                           |                                   |
| <b>Durabilidade:</b><br>– Aderência à Tração após imersão em água<br>– Aderência à Tração após envelhecimento térmico<br>– Aderência à Tração após ciclos Gelo/Degelo | $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$<br>$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$<br>$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ |                                   |
| <b>Sustâncias perigosas:</b>                                                                                                                                          | Ver Ficha de Segurança                                                              |                                   |

O desempenho do produto identificado no ponto 1 é conforme com o desempenho declarado no ponto 6  
A presente declaração de desempenho é emitida sob a responsabilidade única do fabricante indicado no ponto 2, de acordo com o Regulamento (EU) nº 305/2011.

Assinado por e em nome do fabricante:  
Local e data de emissão: Alverca, 07/01/2025



Diretor Técnico: José A. Ferre Martínez

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>0855                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| PEGACOL Cimentos Cola, Lda.<br>Fornos de Cima – Calhandriz - 2615-641 Alverca (Portugal)<br>04                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| <b>PEGOLAND ESPECIAL CINZA</b><br><b>Nº: 120032-158</b><br><b>EN-12004:2007+A1:2012</b><br><br>Adesivo cimentício de presa normal com deslizamento reduzido e tempo aberto ampliado, para pavimentos e paredes interiores e pavimentos exteriores. |                                                                                     |
| <b>Reação ao fogo:</b>                                                                                                                                                                                                                             | Classe E                                                                            |
| <b>Aderência:</b><br>– Aderência Inicial à Tração:                                                                                                                                                                                                 | $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$                                                           |
| <b>Durabilidade:</b><br>– Aderência à Tração após imersão em água:<br>– Aderência à Tração após envelhecimento térmico:<br>– Aderência à Tração após ciclos Gelo/Degelo:                                                                           | $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$<br>$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$<br>$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ |
| <b>Sustâncias perigosas:</b>                                                                                                                                                                                                                       | Ver Ficha de Dados de Segurança                                                     |