

DECLARACION DE PRESTACIONES

Nº: 210030

1. **Producto:**
MORCEMREST C-5
2. **Fabricante:**
GRUPO PUMA SL con domicilio en:
C/ Conrado del Campo nº 2
29590 Campanillas (Málaga)
www.grupopuma.com
3. **Uso previsto:**
Mortero para reparación estructural del hormigón, tipo PCC, para nivelación superficial, para espesores entre 2 y 5 mm (a base de cemento hidráulico polimerizado).
4. **Sistema de evaluación:**
4
5. **Prestaciones declaradas**


Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Resistencia a compresión	Clase R3	EN-1504-3:2005
Contenido en iones cloruros	≤0.05%	
Adhesión	≥1.5Mpa	
Resistencia a la carbonatación	Pasa	
Módulo de elasticidad	≥15Gpa	
Compatibilidad térmica parte 2 y 4	≥1.5Mpa	
Absorción capilar	≤0.5Kg ^m ⁻² h ^{-0.5}	
Sustancias peligrosas	Ver Ficha de seguridad	
Reacción al fuego	A1	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 5. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3. Firmado por y en nombre del fabricante:

Lugar y Fecha de emisión: Málaga, 9/11/2016



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez

 1377	
GRUPO PUMA SL C/ Conrado del Campo nº2 - 29590 Campanillas (Málaga). 13	
MORCEMREST C-5 Nº: 210030 EN-1504-3:2005 Mortero para reparación estructural del hormigón, tipo PCC, para nivelación superficial, para espesores entre 2 y 5 mm (a base de cemento hidráulico polimerizado)	
Resistencia a compresión	Clase R3
Contenido en iones cloruros	≤0.05%
Adhesión	≥1.5Mpa
Resistencia a la carbonatación	Pasa
Módulo de elasticidad	≥15Gpa
Compatibilidad térmica Parte 2 y 4	≥1.5Mpa
Absorción capilar	≤0.5Kgm ⁻² h ^{-0.5}
Reacción al fuego	A1