

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES Nº: 105309

- Producto:**
PEGOLAND PROFESIONAL MAX S1 BLANCO
- Fabricante:**
GRUPO PUMA ESPAÑA SL con domicilio en:
Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 Córdoba (Córdoba)
www.grupopuma.com
- Uso previsto:**
Adhesivo cementoso mejorado, aligerado, deformable con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, Pegoland Profesional Max S1 Blanco, Para la colocación de pavimentos interiores y exteriores, revestimientos interiores y exteriores, para fachadas, suelos de calefacción radiante, cámaras frigoríficas, pavimentos de grandes superficies y superposiciones, revestimiento de piscinas y colocación sobre impermeabilizaciones cementosas, adhesión de todo tipo de piezas cerámicas, gres porcelánico, mármol, granito y piedra natural.
- Sistema de evaluación:**
3
- Organismos notificados:**
Han realizado los ensayos tipo nº 001-24/001991/1, 001-24/001992/1 y 001-24/001993/1 y con fecha de enero de 2024 en CEMOSA nº 1377 (Málaga) obteniéndose los mismos resultados del producto para todas las fábricas.
- Prestaciones declaradas:**

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego:	Clase E	EN-12004:2007+A1:2012
Adherencia: - Adherencia inicial a tracción	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Durabilidad: - Adherencia a tracción tras inmersión en agua - Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico - Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Sustancias peligrosas:	Ver Ficha de Seguridad	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6
La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/3110, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2

Firmado por y en nombre del fabricante:
Lugar y Fecha de emisión: Málaga, 08/01/2025



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez

 1377	
GRUPO PUMA ESPAÑA SL Av. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba) 24	
PEGOLAND PROFESIONAL MAX S1 BLANCO Nº: 105309 EN-12004:2007+A1:2012 Adhesivo cementoso mejorado, aligerado, deformable con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, para la colocación de pavimentos interiores y exteriores, revestimientos interiores y exteriores, para fachadas, suelos de calefacción radiante, cámaras frigoríficas, pavimentos de grandes superficies y superposiciones, revestimiento de piscinas y colocación sobre impermeabilizaciones cementosas.	
Reacción al fuego:	Clase E
Adherencia:	
- Adherencia inicial a tracción:	≥ 1,0 N/mm ²
Durabilidad:	
- Adherencia a tracción tras inmersión en agua:	≥ 1,0 N/mm ²
- Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico:	≥ 1,0 N/mm ²
- Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo:	≥ 1,0 N/mm ²
Sustancias peligrosas:	Ver Ficha de Seguridad