

DECLARACION DE PRESTACIONES

Nº: A40008-002

1.- Producto: MORCEMCRIL FLEXIBLE

2.-Fabricante: GRUPO PUMA SL con domicilio en: C/ Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).www.grupopuma.com

3.-Uso previsto: Revocos y enlucidos basados en ligantes orgánicos fabricados industrialmente, utilizado para recubrimiento de paredes, columnas, separaciones y techos, en exteriores o en interiores.

4.-Sistema de evaluación: 3 / 4

5.-Organismos Notificados:

AFITI-LICOF nº 1168

Ensayos tipo iniciales

Sistema 3

Informes de ensayos: nº 2210T11 realizado en agosto de 2011

6.-Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Permeabilidad al vapor de agua :	Media	EN-15824:2009
Absorción de agua :	Baja (W3)	
Adherencia :	≥ 0,3 MPa	
Durabilidad :	NPD	
Conductividad térmica :	0,83-0,93 W/mK	
Reacción al fuego:	A2-S1,d0	
Sustancias peligrosas	Ver Ficha de seguridad	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declarada en el punto 6

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2

Firmado por y en nombre del fabricante:

Lugar y Fecha de emisión: Málaga, 1/09/2015



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez



1168

GRUPO PUMA SL
C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).
11

MORCEMCRIL FLEXIBLE

Nº: A40008-002

EN-15824:2009

Recubrimiento de paredes, columnas, separaciones y techos, en exteriores o en interiores.

Permeabilidad al vapor de agua: Media

Absorción de agua: Baja (W3)

Adherencia: $\geq 0,3$ MPa

Conductividad térmica: 0,83-0,93 W/mK

Reacción al fuego: A2-S1,d0

Sustancias peligrosas

Ver Ficha de seguridad