DECLARACION DE PRESTACIONES
Nº: 110101-151

1. **Producto:**
   PUMA BLANCO
2. **Fabricante:**
   GRUPO PUMA SL con domicilio en:
   C/ Conrado del Campo nº2
   29590 Campanillas (Málaga)
   www.grupopuma.com
3. **Uso previsto:**
   Adhesivo cementoso Puma Blanco, para la colocación de pavimentos y revestimientos interiores. Para el encolado de piezas cerámicas con grado de absorción medio-alto, no adecuado para aplicación en exterior.
4. **Sistema de evaluación:**
   3
5. **Organismos notificados:**
   Han realizado los ensayos tipo, Nº 71359, 71379, 71392, 71438, 71473, 71475, 71482, 73825, 75258, con fechas febrero, marzo, abril, junio del 2004 y nº 2802735 con fecha abril de 2008 en CEMOSA nº 1377 (Málaga), obteniéndose los mismos resultados del producto para todas las fábricas.
6. **Prestaciones declaradas:**

Características esenciales	**Prestaciones**	**Especificaciones técnicas armonizadas**
Reacción al fuego:	Clase A1fl y A1	EN-12004:2007+A1:2012
Adherencia: - Adherencia inicial a tracción	≥ 0,5N/mm^2	
Durabilidad: - Adherencia a tracción tras inmersión en agua - Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico - Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo	≥ 0,5N/mm^2 NPD NPD	
Sustancias peligrosas:	Ver Ficha de Seguridad	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6
La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/3110, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante:

Lugar y Fecha de emisión: Málaga, 02/01/2025

Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez

CE

1377

GRUPO PUMA SL
C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga)
04

PUMA BLANCO

Nº: 110101-151

EN-12004:2007+A1:2012

Adhesivo cementoso para suelos y paredes, no adecuado para aplicación en exterior

Reacción al fuego:	Clase A1fl y A1
Adherencia:	
- Adherencia inicial a tracción:	≥ 0,5N/mm^2
Durabilidad:	
- Adherencia a tracción tras inmersión en agua:	≥ 0,5N/mm^2
Sustancias peligrosas:	Ver Ficha de Seguridad