

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

### Nº: 105293


- 1. Produto:**  
PEGOLAND PROFESIONAL PORCELANICO
- 2. Fabricante:**  
GRUPO PUMA SL com sede em:  
Avda. Agrupación Córdoba, 17  
14014 Córdoba (Córdoba)  
www.grupopuma.com
- 3. Utilização prevista:**  
Adesivo cimentício melhorado com deslizamento reduzido e tempo aberto alargado, Pegoland Profesional Porcelanico. Para fixação de pavimentos interiores e exteriores, paredes interiores e rodapés, revestimentos de piscinas, aquecimento por baixo do pavimento e sobreposições em pavimentos interiores, colagem de todos os tipos de cerâmica, grés porcelânico, mármore, granito e pedra natural.
- 4. Sistema de avaliação:**  
3
- 5. Organismo notificado:**  
Os testes de tipo nº 01-18/032172/1, 01-18/032170/1, 01-18/032176/1 e 01-18/032173/1 datados de Outubro, Novembro e Dezembro de 2018, na CEMOSA nº 1377 (Málaga) obtendo os mesmos resultados do produto para todas as fábricas.
- 6. Desempenho Declarado:**

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
<b>Reacção ao fogo:</b>	Clase E	EN-12004:2007+A1:2012
<b>Aderência</b> - Aderência inicial por tracção	$\geq 1\text{N/mm}^2$	
<b>Durabilidade</b> - Aderência por tracção após imersão em água - Adesão por tracção após envelhecimento térmico - Adesão à tracção após ciclos de gelo/degel	$\geq 1\text{N/mm}^2$ $\geq 1\text{N/mm}^2$ $\geq 1\text{N/mm}^2$	
<b>Substâncias perigosas:</b>	Ver ficha de dados de segurança	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o desempenho declarado no ponto 6. Esta declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante indicado no ponto 2. Assinado por e em nome do fabricante:  
Local e Data de emissão: Málaga, 17/11/2021



Director tecnico: Jose A. Ferre Martínez

 1377	
GRUPO PUMA SL Av. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba) 21	
<b>PEGOLAND PROFESIONAL PORCELANICO</b>  <b>Nº: 105293</b>  <b>EN-12004:2007+A1:2012</b>  Cimento cola deformável melhorado com deslizamento reduzido e tempo aberto alargado, para revestimentos interiores e exteriores de pavimentos e paredes.	
<b>Reacção ao fogo:</b>	Clase E
<b>Aderência</b>	
- Aderência inicial por tracção	$\geq 1\text{N/mm}^2$
<b>Durabilidade:</b>	
- Aderência por tracção após imersão em água	$\geq 1\text{N/mm}^2$
- Adesão por tracção após envelhecimento térmico	$\geq 1\text{N/mm}^2$
- Adesão à tracção após ciclos de gelo/degelo	$\geq 1\text{N/mm}^2$
-	
<b>Substâncias perigosas:</b>	Ver ficha de dados de segurança