



SOLUCIONES PARA
REPARACIÓN, RENOVACIÓN
Y DECORACIÓN

GAMA PUMAPLAST




grupopuma

PUMAPLAST EXTERIOR-CERÁMICA

(MATERIAL EN POLVO
Y LISTO AL USO)



Masilla reparadora para exterior.

Elaborada con aditivos y agregados de granulometría fina en base cemento de excelente trabajabilidad, dureza y blancura. Es una masilla plástica para enlucido, alisado y retapado sobre soportes en exterior.

Características y aplicaciones.

- Alta blancura.
- Por su facilidad de preparación y por su tiempo de fraguado, se emplea como pasta reparadora en base cemento para exterior e interior.
- Indicado para cubrir cerámico.
- Para tapar grietas sin movimiento y de carácter no estructural.
- Eficaz para tapar fisuras y microfisuras.
- Enlucido cerámico sin necesidad de puente de unión.



Sacos de 20kg
Botes de 5 y 20kg



Blanco



PUMAPLAST EXTERIOR FIBRADA

LISTA AL USO



Masilla plástica flexible lista al uso para tapar grietas y fisuras con movimiento.

Características y aplicaciones.

- Aplicable en exterior e interior sobre hormigón, cemento, yeso, pinturas plásticas...
- Sellado y armado de fisuras y grietas dinámicas.



Botes de 1 y 5kg



Blanco



PUMAPLAST (MATERIAL EN POLVO Y LISTO AL USO)



Masilla para revestimiento y alisado de superficies rugosas para decoración.

Uso general en interiores sobre soportes como: yeso, escayola, cartón yeso, morteros, hormigón, pinturas antiguas, etc.

Características y aplicaciones.

- Alisado y nivelado de gotelé plastificado.
- Relleno de pequeños defectos, agujeros, rozaduras, fisuras, grietas, etc.
- Acabado fino, duro y de gran blancura, apto para recibir cualquier tipo de pintura plástica, papel pintado, etc. Nivel de acabado: Q4.
- Fácil preparación y aplicación a llana o espátula.
- Fácil lijado y mínima merma.
- Reduce la absorción de los soportes, aumentando el rendimiento de las pinturas.
- Buena adherencia.
- Permite aplicación fresca sobre fresco
- Aplicación manual o proyectable



Sacos de 5 y 15kg
Botes de 1, 5 y 20kg



Blanco



PUMAPLAST RENOVACIÓN EXTRA



Masilla especial de renovación de excelente trabajabilidad, blancura y dureza.

Concebida para rehabilitar o alisar gotelé plastificado, fondos en relieve y superficies rugosas. Aplicable directamente sobre superficie a rehabilitar debido a su gran adherencia.

Características y aplicaciones.

- Excelente trabajabilidad y ahorro en tiempo de aplicación.
- Excelente poder de cubrición.
- Para aplicación sobre soportes interiores pintados, para alisar y nivelar paredes con pinturas en relieve, con gotelé, o texturadas.
- Apto para cubrir pinturas satinadas o brillantes y también para alisar y nivelar paredes después de arrancar el papel, moqueta...



Sacos de 15 kg



Blanco





Teléfono de atención al cliente

957 10 22 10

www.grupopuma.com