

## DECLARACION DE PRESTACIONES

### Nº: 120100-137

**1.- Producto:** PEGOLAND PORCELÁNICO BLANCO

**2.-Fabricante:** GRUPO PUMA SL con domicilio en: C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).www.grupopuma.com

**3.-Uso previsto:** Adhesivo cementoso de fraguado normal con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, Pegoland Porcelánico Blanco, para el encolado de piezas de absorción < 3 % en alicatados y pavimentos interiores y pavimentos exteriores

**4.-Sistema de evaluación:** 3

**5.-Organismos Notificados:** Han realizado los ensayos tipo nº 71346 ,71384,71405,71434 ,71487, 74049, 75253, 75394, 75451, 75465, 75471,75475, con fecha Febrero ,Marzo, Abril de 2004,y nº 2508369 con fecha Agosto de 2005, en CEMOSA nº 1377 (Málaga) y nº 23010056 , 4019119 con fecha Febrero y Septiembre de 2004 , nº 08-5019 con fecha Octubre de 2008, en APPLUS nº 0370 (Barcelona) obteniéndose los mismos resultados del producto para todas las fábricas.

**6.-Prestaciones declaradas**

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego:	Clase E	<b>EN-12004:2007+A1:2012</b>
Adherencia : Adherencia inicial a tracción:	$\geq 0.5\text{N/mm}^2$	
Durabilidad : - Adherencia a tracción tras inmersión en agua: - Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico: - Adherencia a tracción tras ciclos hielo / deshielo:	$\geq 0.5\text{N/mm}^2$ $\geq 0.5\text{N/mm}^2$ $\geq 0.5\text{N/mm}^2$	
Sustancias peligrosas	Ver Ficha de seguridad	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declarada en el punto 6

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2

Firmado por y en nombre del fabricante:

Lugar y Fecha de emisión: Málaga, 1/07/2015



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez



0370, 1377

GRUPO PUMA SL

C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).

04

**PEGOLAND PORCELANICO BLANCO**

**Nº: 120100-137**

**EN 12004: 2007+A1:2012**

Adhesivo cementoso de fraguado normal con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado ,para suelos y paredes, aplicación en interior y exterior

**Reacción al fuego:** Clase E

**Adherencia :**

-Adherencia inicial a tracción  $\geq 0.5\text{N/mm}^2$

**Durabilidad :**

- Adherencia a tracción tras inmersión en agua:  $\geq 0.5\text{N/mm}^2$
- Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico:  $\geq 0.5\text{N/mm}^2$
- Adherencia a tracción tras ciclos hielo / deshielo:  $\geq 0.5\text{N/mm}^2$

**Sustancias peligrosas**

Ver Ficha de seguridad

## DECLARACION DE PRESTACIONES

### Nº: 120117-130

**1.- Producto:** PEGOLAND PORCELÁNICO GRIS

**2.-Fabricante:** GRUPO PUMA SL con domicilio en: C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).www.grupopuma.com

**3.-Uso previsto:** Adhesivo cementoso de fraguado normal con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, Pegoland Porcelánico Gris, para el encolado de piezas de absorción < 3 % en alicatados y pavimentos interiores y pavimentos exteriores

**4.-Sistema de evaluación:** 3

**5.-Organismos Notificados:** Han realizado los ensayos tipo nº 71347,71386, 71406, 71417,71431, 71437, 71486, 75397, 75449, 75465 ,80107, con fecha Febrero, Marzo ,Abril, Junio de 2004, en CEMOSA nº 1377 (Málaga) y nº 4021730 con fecha Septiembre de 2004 , nº 5029470, 5026638 con fecha Julio y Septiembre de 2005 , nº 31212763 con fecha Agosto de 2006 en APPLUS nº 0370 (Barcelona) obteniéndose los mismos resultados del producto para todas las fábricas.

**6.-Prestaciones declaradas**

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
<b>Reacción al fuego:</b>	<b>Clase E</b>	<b>EN-12004:2007+A1:2012</b>
<b>Adherencia : Adherencia inicial a tracción:</b>	$\geq 0.5\text{N/mm}^2$	
<b>Durabilidad : - Adherencia a tracción tras inmersión en agua: - Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico: - Adherencia a tracción tras ciclos hielo / deshielo:</b>	$\geq 0.5\text{N/mm}^2$ $\geq 0.5\text{N/mm}^2$ $\geq 0.5\text{N/mm}^2$	
<b>Sustancias peligrosas</b>	<b>Ver Ficha de seguridad</b>	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declarada en el punto 6

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2

Firmado por y en nombre del fabricante:

Lugar y Fecha de emisión: Málaga, 1/07/2015



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez



037

GRUPO PUMA SL  
C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).  
04

**PEGOLAND PORCELANICO GRIS**

**Nº: 120117-130**

**EN 12004: 2007+A1:2012**

Adhesivo cementoso de fraguado normal con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado ,para suelos y paredes, aplicación en interior y exterior

**Reacción al fuego:** Clase E

**Adherencia :**

-Adherencia inicial a tracción  $\geq 0.5\text{N/mm}^2$

**Durabilidad :**

- Adherencia a tracción tras inmersión en agua:  $\geq 0.5\text{N/mm}^2$

- Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico:  $\geq 0.5\text{N/mm}^2$

- Adherencia a tracción tras ciclos hielo / deshielo:  $\geq 0.5\text{N/mm}^2$

**Sustancias peligrosas**

Ver Ficha de seguridad