

## DÉCLARATION DE PERFORMANCES

Nº: 501040

1. **Produit:**  
PAVILAND RECRECIDO
2. **Distributeur:**  
GRUPO PUMA ESPAÑA, S.L situé à l'adresse suivante: Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17 14014 CÓRDOBA  
[www.grupopuma.com](http://www.grupopuma.com)
3. **Emploi prévu:**  
Mortier de ragréage fluide à base de ciment, à prise normale, type CT C25 F6 B2.0, destiné à la préparation de sols à usage piétonnier, en intérieur et en extérieur, pour la pose de revêtements. Pour des épaisseurs de 10 à 60 mm.
4. **Système d'évaluation:**  
4
5. **Performances déclarées:**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe A1	EN 13813:2014
Émission de substances toxiques	CT	
Perméabilité à l'eau	NPD	
Perméabilité à la vapeur d'eau	NPD	
Résistance à la compression	C25	
Résistance à la flexion	F6	
Résistance à la traction	B2,0	
Résistance à l'usure	NPD	
Isolation acoustique	NPD	
Absorption acoustique	NPD	
Résistance thermique	NPD	
Résistance chimique	NPD	

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 5.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du distributeur indiqué au point 2, conformément au Règlement (UE) n° 305/2011.

Signé par et au nom du fabricant :  
Date et Lieu d'émission: Córdoba, 11/02/26

Directeur Technique : Jose A. Ferre Martínez





GRUPO PUMA ESPAÑA, S.L  
Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17  
14014 CÓRDOBA

26

**PAVILAND RECRECIDO N°:**

**501040**

**EN 13813**

Mortier de ragréage fluide à base de ciment, à prise normale, type CT C25 F6 B2.0, destiné à la préparation de sols à usage piétonnier, en intérieur et en extérieur, pour la pose de revêtements. Pour des épaisseurs de 10 à 60 mm.

<b>Réaction au feu</b>	Classe A1
<b>Émission de substances toxiques</b>	CT
<b>Résistance à la compression</b>	C25
<b>Résistance à la flexion</b>	F6
<b>Résistance à la traction</b>	B2,0