



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 032 / 002033
AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

Pg. 2/2
2013-02-26

Marca comercial: IMPERPUMA BP P-3
Trade Mark:

Designación Designation	LA-30-PE (Lámina auxiliar bituminosa de betún aditivado con polímeros)
Armadura Reinforcement	FILM DE POLIETILENO
Comportamiento frente a un fuego externo External fire performance	-
Reacción al fuego Reaction to fire	E
Estanquidad Watertightness	SI
Resistencia a la cizalla de juntas long/trans (N/50 mm) Shear resistance of joints	-
Fuerza máxima de tracción long/trans (N/50 mm) Maximum tensile force	200±100 / 200±100
Elongación long/trans (%) Elongation	350±100 / 350±100
Resistencia a la penetración raíces Resistance to root penetration	-
Resistencia al impacto (mm) Resistance to impact	-
Resistencia a una carga estática (kg) Resistance to static loading	-
Estabilidad dimensional (%) Dimensional stability	-
Plegabilidad a bajas temperaturas (°C) Plegability at low temperature	≤-5
Resistencia a la fluencia a elevadas temperaturas (°C) Flow resistance at elevated temperatures	≥70
Durabilidad: Plegabilidad °C/Fluencia (°C) Durability: Plegability/Flow resistance	-
Adhesión granulos (%) Adhesion of granules	-