

DECLARACION DE PRESTACIONES

Nº: 860041-02

1. **Producto:**
MORCEMCAL ESTRUCTURAL

2. **Fabricante:**
GRUPO PUMA S.L con domicilio en:
Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm.17
14014 CÓRDOBA
www.grupopuma.com

3. **Uso previsto:**
Mortero prescrito de albañilería para uso corriente G, a base de cal hidráulica natural, para refuerzo y reparación de muros y fábricas interiores y exteriores.

4. **Sistema de evaluación:**
4

5. **Prestaciones declaradas:**

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Proporción de componentes (en volumen)	Cemento: 0% Cal: 45% Áridos: 55%	EN 998-2:2018
Adhesión	NPD	
Contenido en cloruros	NPD	
Reacción frente al fuego	Clase A1	
Absorción de agua	$\leq 0,2 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{min}^{0,5}$	
Coefficiente de difusión de vapor de agua	$\mu \leq 15$	
Conductividad térmica (λ_{10} , seco)	1,11	
Durabilidad	Evaluación basada en disposiciones validas en el lugar previsto de utilización del mortero	
Sustancias peligrosas	Ver ficha de seguridad	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declarada en el punto 5
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2, de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 305/2011.

Firmado por y en nombre del fabricante:
Lugar y Fecha de emisión: Córdoba, 31/08/2021



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA S.L
Avda. Agrupación Córdoba, Núm.17
14014 CÓRDOBA
21

MORCEMCAL ESTRUCTURAL

Nº: 860041-02

EN 998-2

Mortero prescrito de albañilería para uso corriente G, a base de cal hidráulica natural, para refuerzo y reparación de muros y fábricas interiores y exteriores.

Proporción de componentes en volumen	Cemento: 0% Cal: 45% Árido: 55%
Reacción al fuego	Clase A1
Coefficiente de difusión de vapor de agua	$\mu \leq 15$