

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº: 120025-131

1. **Produto:**
PEGOLAND ESPECIAL BRANCO
2. **Fabricante:**
PEGA COL Cimentos Cola, Lda. com sede em:
Fornos de Cima – Calhandriz
2615-641 Alverca (Portugal). Fábrica de Alverca.
www.grupopuma.com
3. **Utilização prevista:**
Adesivo cimentício de presa normal com deslizamento reduzido e tempo aberto ampliado, Pegoland Especial Branco, para a colagem de peças com absorção > 3 % e mosaicos vítreos em pavimentos e revestimentos interiores e pavimentos exteriores. Apto para colocação de cerâmica de baixa absorção ($\leq 3\%$) em pavimentos e revestimentos interiores residenciais e de passagem pedonal pública, sempre que o comprimento do lado maior do mosaico seja ≤ 30 cm.
4. **Sistema de avaliação:**
3
5. **Organismo notificado:**
Foram realizados ensaios tipo Nº 1.5.1289/2021, 1.5.1283/2021, 1.5.2042/2021, 1.5.1281/2021 com data de 01 de Junho de 2021 no Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro nº 0855. Coimbra (Portugal)
6. **Desempenho Declarado:**

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica Harmonizada
Reação ao fogo:	Classe E	EN- 12004:2007+A1:2012
Aderência: – Aderência Inicial à Tração	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
Durabilidade: – Aderência à Tração após imersão em água – Aderência à Tração após envelhecimento térmico – Aderência à Tração após ciclos Gelo/Degelo	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
Sustâncias perigosas:	Ver Ficha de segurança	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 é conforme com o desempenho declarado no ponto 6
A presente declaração de desempenho é emitida sob a responsabilidade única do fabricante indicado no ponto 2, de acordo com o Regulamento (EU) nº 305/2011.

Assinado por e em nome do fabricante:
Local e data de emissão: Alverca, 07/01/2025



Diretor Técnico: José A. Ferre Martínez

 0855	
PEGACOL Cimentos Cola, Lda. Fornos de Cima – Calhandriz - 2615-641 Alverca (Portugal) 21	
PEGOLAND ESPECIAL BRANCO Nº: 120025-131 EN-12004:2007+A1:2012 Adesivo cimentício de presa normal com deslizamento reduzido e tempo aberto ampliado, para pavimentos e paredes interiores e pavimentos exteriores.	
Reação ao fogo:	Classe E
Aderência: – Aderência Inicial à Tração:	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
Durabilidade: – Aderência à Tração após imersão em água: – Aderência à Tração após envelhecimento térmico: – Aderência à Tração após ciclos Gelo/Degelo:	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
Sustâncias perigosas:	Ver Ficha de Dados de Segurança