

DECLARACION DE PRESTACIONES

Nº: 210022

1.- **Producto:** MORCEM RÁPIDO

2.- **Uso previsto:** Mortero tipo CC para reparación no estructural del hormigón, para pequeñas reparaciones de hormigón, anclaje de marcos de puertas y ventanas, en los que se requiera un mortero de fraguado y endurecimiento rápido.

3.- **Fabricante:** GRUPO PUMA ESPAÑA con domicilio en: Avda. Agrupación Córdoba 17, 14014 Córdoba
www.grupopuma.com

4.- **Sistema de evaluación:** 4

5.- **Prestaciones declaradas**

Características esenciales	Prestaciones	Normas armonizadas
Resistencia a compresión	Clase R1	EN-1504-3:2006
Contenido en iones cloruros	$\leq 0.05\%$	
Adhesión	$\geq 0.8\text{Mpa}$	
Compatibilidad térmica parte 4	Sin fisuras	
Absorción capilar	$\leq 0.5\text{Kgm}^{-2}\text{h}^{-0.5}$	
Sustancias peligrosas	Ver ficha de seguridad	
Reacción al fuego	A1	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declarada en el punto 5

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3 de acuerdo con el Reglamento (UE) nº305/2011

Firmado por y en nombre del fabricante:

Lugar y fecha de emisión: Córdoba, 11/03/2024



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA ESPAÑA
Avda. Agrupación Córdoba 17, 140147 Córdoba
24
Nº: 210022

EN 1504-3

MORCEM-RÁPIDO

Mortero tipo CC para reparación no estructural del hormigón, para pequeñas reparaciones de hormigón, anclaje de marcos de puertas y ventanas, en los que se requiera un mortero de fraguado y endurecimiento rápido (a base de cemento hidráulico)

Resistencia a compresión: Clase R1

Contenido en iones cloruros: $\leq 0.05\%$

Adhesión: $\geq 0.8\text{Mpa}$

Compatibilidad térmica Parte 4: Sin fisuras

Absorción capilar: $\leq 0.5\text{Kgm}^{-2}\text{h}^{-0.5}$

Reacción al fuego: A1