

## DECLARACION DE PRESTACIONES

### Nº: 820340

1. **Producto:**  
MORCEMCRIL ULTRAFINO
2. **Fabricante:**  
GRUPO PUMA ESPAÑA SL con domicilio en:  
Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17  
14014 CÓRDOBA  
www.grupopuma.com
3. **Uso previsto:**  
Revocos y enlucidos basados en ligantes orgánicos fabricados industrialmente, utilizado para recubrimiento de paredes, columnas, separaciones y techos, en exteriores o en interiores.
4. **Sistema de evaluación:**  
3/4
5. **Organismos Notificados:**  
Ensayos tipo iniciales Sistema 3  
Informes de ensayos: APPLUS 23/32309084 de 02/01/24 y 24/323013304 de 14/05/24
6. **Prestaciones declaradas :**

| Características esenciales     | Prestaciones           | Especificaciones técnicas armonizadas |
|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Permeabilidad al vapor de agua | Media                  | EN-15824:2017                         |
| Absorción de agua              | Baja (W3)              |                                       |
| Adherencia                     | $\geq 0,3$ MPa         |                                       |
| Durabilidad                    | NPD                    |                                       |
| Conductividad térmica          | 0,83-0,93 W/mK         |                                       |
| Reacción al fuego              | A2-S1,d0               |                                       |
| Sustancias peligrosas          | Ver Ficha de seguridad |                                       |

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declarada en el punto 6.  
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante:  
Lugar y Fecha de emisión: Córdoba, 17/09/24





23/32309084 24/323013304

GRUPO PUMA ESPAÑA SL  
Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17  
14014 CÓRDOBA

**MORCEMCRIL ULTRAFINO**  
**Nº: 820340**

**EN-15824:2017**

Revocos y enlucidos basados en ligantes orgánicos fabricados industrialmente, utilizado para recubrimiento de paredes, columnas, separaciones y techos, en exteriores o en interiores.

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| <b>Permeabilidad al vapor de agua:</b> | Media                  |
| <b>Absorción de agua:</b>              | Baja (W3)              |
| <b>Adherencia:</b>                     | $\geq 0,3$ MPa         |
| <b>Conductividad térmica:</b>          | 0,83-0,93 W/mK         |
| <b>Reacción al fuego:</b>              | A2-S1,d0               |
| <b>Sustancias peligrosas</b>           | Ver Ficha de seguridad |