

DECLARACION DE PRESTACIONES Nº: 860039

1. **Producto:**
MORCEMCAL PORÓGENO
2. **Fabricante:**
GRUPO PUMA SL con domicilio en:
Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm.17
14014 CÓRDOBA
www.grupopuma.com
3. **Uso previsto:**
Mortero para revoco y enlucido R CSII, macroporoso deshumidificante de cal hidráulica natural para saneamiento de muros con humedades.
4. **Sistema de evaluación:**
4
5. **Prestaciones declaradas :**

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Adhesión	$\geq 0.1 \text{ N/mm}^2$ Forma de rotura A/B	EN-998-1:2010
Reacción frente al fuego	A1	
Absorción de agua	$\geq 0.3 \text{ Kg/m}^2$ después de 24h	
Permeabilidad al vapor de agua	$\leq \mu 6$	
Conductividad térmica ($\lambda_{10, \text{seco}}$)	0.45 W/mk	
Durabilidad	Evaluación basada en disposiciones validas en el lugar previsto de utilización del mortero	
Sustancias peligrosas:	Ver Ficha de Seguridad	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declarada en el punto 5
 La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2
 Firmado por y en nombre del fabricante:
 Lugar y Fecha de emisión: Córdoba, 31/01/2019



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA SL
 Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm.17
 14014 CÓRDOBA
 13

MORCEMCAL PORÓGENO

Nº: 860039

EN 998-1

Mortero para revoco y enlucido R CSII, macroporoso deshumidificante de cal hidráulica natural para saneamiento de muros con humedades.

Reacción al fuego:	Clase A1
Absorción de agua:	$\geq 0.3 \text{ Kg/m}^2$ después de 24h
Permeabilidad al vapor de agua:	$\mu \leq 6$
Adhesión:	$\geq 0.1 \text{ N/mm}^2$ Forma de rotura A/B
Conductividad térmica ($\lambda_{10, \text{seco}}$)	0.45 W/mk