

DECLARACION DE PRESTACIONES

Nº: 215203

1.- Producto: MORCEMFAST 40

2.-Uso previsto: Mortero tixotrópico de resistencias medias, fibrado, fraguado rápido, para reparación y enlucido del hormigón, para espesores entre 4-40 mm

3.-Fabricante: GRUPO PUMA SL con domicilio en: C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).www.grupopuma.com

4.-Sistema de evaluación: 4

5.-Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Normas armonizadas
Resistencia a compresión	Clase R3	EN-1504-3:2005
Contenido en iones cloruros	≤0.05%	
Adhesión	≥1.5Mpa	
Resistencia ala carbonatación	Pasa	
Módulo de elasticidad	≥15Gpa	
Compatibilidad térmica parte 2	≥1.5Mpa	
Absorción capilar	≤0.5Kgm ⁻² h ^{-0.5}	
Sustancias peligrosas	Ver Ficha de seguridad	
Reacción al fuego	A1	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declarada en el punto 5

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3

Firmado por y en nombre del fabricante:

Lugar y Fecha de emisión: Málaga, 1/12/2015



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA SL

C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).

15

Nº: 215203

EN 1504-3

MORCEMREST FAST 40

Mortero tixotrópico de resistencias medias, fibrado, fraguado rápido, para reparación y enlucido del hormigón, para espesores entre 4-40 mm (a base de cemento hidráulico polimerizado)

Resistencia a compresión : Clase R3

Contenido en iones cloruros : $\leq 0.05\%$

Adhesión: $\geq 1.5\text{Mpa}$

Resistencia a la carbonatación: Pasa

Módulo de elasticidad: $\geq 15\text{Gpa}$

Compatibilidad térmica Parte 2: $\geq 1.5\text{Mpa}$

Absorción capilar: $\leq 0.5\text{Kgm}^{-2}\text{h}^{-0.5}$

Reacción al fuego : A1