

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº: 230043

1.- Produto: MORCEMDRY PU

2.-Utilização prevista: Revestimento poliuretânico polimérico para protecção de superfícies de betão e impermeabilização de betão

3.-Fabricante: GRUPO PUMA SL com sede em: C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).www.grupopuma.com

4.-Sistema de avaliação: 4

5. Desempenho Declarado:

Características essenciais	Desempenho	Normas harmonizadas
Aderência directa por tracção	$\geq 2.0\text{Mpa}$	EN-1504-2: 2004
Sistemas rígidos com cargas de tráfego.		
Permeabilidade ao vapor de água	Clase II	
Absorção capilar e permeabilidade da água líquida.	$\leq 0.1\text{Kgm}^{-2}\cdot\text{h}^{-0.5}$	
Substâncias perigosas	Ver Ficha de Dados de Segurança	
Reacção ao fogo	Clase F	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está de acordo com o desempenho declarado no ponto 5.

Esta declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 3.

Assinado por e em nome do fabricante:

Local e Data de emissão: Málaga 7.08.17

Diretor tecnico: Jose A. Ferre Martínez





GRUPO PUMA SL
C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).
12
Nº: 230043

EN 1504-2

MORCEMDRY E

Revestimento poliuretânico polimérico para protecção
de superficies de betão e impermeabilização de betão

Aderência directa por tracção: $\geq 2.0\text{Mpa}$

Permeabilidade ao vapor de água: Clase II

Absorção capilar: $\leq 0.1\text{Kgm}^{-2}\text{h}^{-0.5}$

Reacção ao fogo : Clase F