

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº: 410003

- Producto:**
MORCEMCOLOR EPOXI
- Fabricante:**
GRUPO PUMA ESPAÑA SL con domicilio en:
Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 Córdoba (Córdoba)
www.grupopuma.com
- Uso previsto:**
Adhesivo de resinas reactivas mejorado con deslizamiento reducido, MORCEMCOLOR EPOXI, para encolado de revestimientos y pavimentos, interiores y exteriores.
- Sistema de evaluación:**
3
- Organismos notificados:**
Se han realizado los ensayos tipo nº 042021 con fecha 6 de Julio de 2004, en el laboratorio notificado Aidico nº 1170.
- Prestaciones declaradas:**

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego:	Clase E	EN-12004:2007+A1:2012
Adherencia: - Adherencia inicial a cizalla	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$	
Durabilidad: - Adherencia a cizalla tras inmersión en agua - Adherencia a cizalla tras choque térmico	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$ $\geq 2 \text{ N/mm}^2$	
Sustancias peligrosas:	Ver Ficha de Seguridad	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6
La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/3110, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2

Firmado por y en nombre del fabricante:
Lugar y fecha de emisión: Málaga, 05/03/2025



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez

 1170	
GRUPO PUMA ESPAÑA SL Av. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba) 04	
MORCEMCOLOR EPOXI Nº: 410003 EN-12004:2007+A1:2012 Adhesivo de resinas reactivas mejorado con deslizamiento reducido, para encolado de revestimientos y pavimentos, interiores y exteriores.	
Reacción al fuego:	Clase E
Adherencia: - Adherencia inicial a cizalla:	≥ 2 N/mm ²
Durabilidad: - Adherencia a cizalla tras inmersión en agua: - Adherencia a cizalla tras choque térmico:	≥ 2 N/mm ² ≥ 2 N/mm ²
Sustancias peligrosas:	Ver Ficha de Seguridad