

DECLARATION DE PERFORMANCES

N°: 230043

1.- Produit: MORCEMDRY PU

2.-Emploi prévu: Revêtement en polyuréthane polymère pour la protection de surface du béton et l'imperméabilisation du béton.

3.-Fabricant: GRUPO PUMA SL situé à: C) Conrado del Campo n° 2 29590 Campanillas (Málaga).www.grupopuma.com

4.-Système d'évaluation: 4

5.-Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Normes harmonisées
Adhésion directe à la traction	$\geq 2.0\text{Mpa}$	EN-1504-2: 2004
Systèmes rigides avec charges de trafic.		
Perméabilité à la vapeur d'eau	Classe II	
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau liquide.	$\leq 0.1\text{Kgm}^{-2}\cdot\text{h}^{-0.5}$	
Substances dangereuses	Voir la fiche de données de sécurité.	
Réaction au feu	Classe F	

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 5.
 Cette déclaration de performance est délivrée sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.
 Signé par et au nom du fabricant :
 Lieu et date d'émission: Málaga 7.08.17

Directeur technique: Jose A. Ferre Martínez





GRUPO PUMA SL
C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).
12
Nº: 230043

EN 1504-2

MORCEMDRY E

Revêtement en polyuréthane polymère pour la protection de surface du béton et l'imperméabilisation du béton.

Adhésion directe à la traction: $\geq 2.0 \text{Mpa}$

Perméabilité à la vapeur d'eau: Classe II

Absorption capillaire: $\leq 0.1 \text{Kgm}^{-2}\text{h}^{-0.5}$

Réaction au feu: Classe F