



**grupopuma**  
**ALGERIE**

Garantie pour la construction

# Mortiers Pour joints

MORCEMCOLOR®



## **Siège & Usine :**

B.P. 828 Zone Industrielle de Sidi-Bel-Abbès

Tél. : + 213 (0) 48 70 34 34 / + 213 (0) 48 70 35 35

Fax : + 213 (0) 48 70 35 55

E-mail : [info@grupopuma-dz.com](mailto:info@grupopuma-dz.com)

[www.grupopuma-dz.com](http://www.grupopuma-dz.com)



## Morcemcolor® Epoxi RG

Morcemcolor® Epoxi RG



Mortier époxy bi-composant pour joints de 2 à 15 mm / Résistance chimique et mécanique.

### Caractéristiques

Utilisation en intérieur et extérieur. Pour le remplissage des joints de 2 à 15 mm sur tous types de revêtements en céramique. Spécial pour le rejointement des carreaux, dalles, planches, briques, etc., qui doivent supporter des charges chimiques ou mécaniques de haute pression (abattoirs, laboratoires, cuisines industrielles, etc.).

### Rendement

kg/m<sup>2</sup> (calculé pour une épaisseur de carreau de 6 mm)

Format carreau (cm)	Largeur conseillée (mm)				
	2	5	8	10	15
15x15	0,27	0,68	1,09	1,36	2,04
15x20	0,24	0,60	0,95	1,19	1,79
20x20	0,20	0,51	0,82	1,02	1,63
25x33	0,14	0,36	0,57	0,72	1,08
30x40	0,12	0,30	0,48	0,60	0,89
40x60	0,09	0,21	0,34	0,43	0,64
45x80	0,07	0,18	0,28	0,35	0,53

### Emballage

Seau 4 kg

### Couleur

Gamme de couleurs

$$\frac{A+B}{A \times B} \times C \times D \times 0,17 = \text{kg/m}^2$$

A= Largeur de carreau (cm)  
B= Longueur de carreau (cm)  
C= Épaisseur de carreau (mm)  
D= Largeur conseillée (mm)

GAMME DE COULEURS

Blanco

Beige

Gris

Les couleurs sont approximatives.

## Morcemcolor® Joint Universel CG 2 Ar W

Morcemcolor® Junta Universal CG 2 Ar W



Mortier adjuvanté de liants mixtes et teinté pour joints de 2 à 15 mm.

### Caractéristiques

Utilisation en intérieur et extérieur. Pour le scellage de joints de 2 à 15 mm sur tous types de revêtements en céramique. Spécial pour le rejointement des pièces à faible porosité (grès porcelaineux) et piscines. Résistant à l'eau.

### Rendement

kg/m<sup>2</sup> (calculé pour une épaisseur de carreau de 6 mm)

Format carreau (cm)	Largeur conseillée (mm)				
	2	5	8	10	15
15x15	0,27	0,68	1,09	1,36	2,04
15x20	0,24	0,60	0,95	1,19	1,79
20x20	0,20	0,51	0,82	1,02	1,63
25x33	0,14	0,36	0,57	0,72	1,08
30x40	0,12	0,30	0,48	0,60	0,89
40x60	0,09	0,21	0,34	0,43	0,64
45x80	0,07	0,18	0,28	0,35	0,53

### Emballage

Sac 20 et 5 Kg

### Couleur

Gamme de couleurs

$$\frac{A+B}{A \times B} \times C \times D \times 0,17 = \text{kg/m}^2$$

A= Largeur de carreau (cm)  
B= Longueur de carreau (cm)  
C= Épaisseur de carreau (mm)  
D= Largeur conseillée (mm)

GAMME DE COULEURS

Blanco 154
Hueso 183
Beige 172
Madera 182
Chocolate 164
Terracota 163
Wengé 184

Amarillo 150
Albero 174
Salmón 162
Naranja 185
Rubi 161
Rojo 160
Esmeralda 166

Flora 175
Zafiro 152
Plomo 186
Gris Macael 157
Gris 156
Negro Antracita 181

Les couleurs sont approximatives.

## Bricocem Joint Imperméable prêt à l'emploi

Bricocem Junta Impermeable listo al uso



Mastic blanc prêt à l'emploi pour le rejointement.

### Caractéristiques

Pâte conçue pour reprendre les joints fins de carreaux, de carrelage et de tous types de céramique sur des surfaces verticales. Spécialement adaptée pour les salles de bain et les cuisines en raison de sa résistance à l'eau, à l'humidité ambiante et aux moisissures. Utilisation intérieure et extérieure.

### Rendement

Selon utilisation

### Emballage

Tube 200 ml

### Couleur

Blanc