

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO Nº: 100003-146

1. **Produto:**
PEGOLAND FLEX BRANCO
2. **Fabricante:**
PEGA COL Cimentos Cola, Lda. com sede em:
Fornos de Cima – Calhandriz
2615-641 Alverca (Portugal). Fábrica de Alverca.
www.grupopuma.com
3. **Utilização prevista:**
Adesivo cimentoso melhorado, deformável com deslizamento reduzido e tempo aberto ampliado, Pegoland Flex Branco para colocação de pavimentos interiores e exteriores, revestimentos interiores e exteriores, para fachadas, pavimentos de aquecimento radiante, câmaras frigoríficas, pavimentos de grandes superfícies e sobreposições, revestimento de piscinas e colocação sobre impermeabilizações cimentosas, adesão a todo o tipo de peças cerâmicas, grés porcelânico, mármore, granito e pedra natural.
4. **Sistema de avaliação:**
3
5. **Organismo notificado:**
Foram realizados os ensaios tipo nº 1.5.623/2020, 1.5.624/2020, 1.5.625/2020, 1.5.626/2020 com data de Março 2020 no Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro nº 0855. Coimbra (Portugal).
6. **Desempenho Declarado:**

| Características essenciais | Desempenho | Especificação técnica Harmonizada |
|---|---|-----------------------------------|
| Reação ao fogo: | Classe E | EN-12004:2007+A1:2012 |
| Aderência: – Aderência Inicial à Tração | $\geq 1 \text{ N/mm}^2$ | |
| Durabilidade: – Aderência à Tração após imersão em água – Aderência à Tração após envelhecimento térmico – Aderência à Tração após ciclos Gelo/Degelo | $\geq 1 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1 \text{ N/mm}^2$ | |
| Sustâncias perigosas: | Ver Ficha de segurança | |

O desempenho do produto identificado no ponto 1 é conforme com o desempenho declarado no ponto 6.
A presente declaração de desempenho é emitida sob a responsabilidade única do fabricante indicado no ponto 2.
Assinado por e em nome do fabricante:
Local e data de emissão: Alverca, 21/07/2020



Diretor Técnico: José A. Ferre Martínez



0855

PEGACOL Cimentos Cola, Lda.
Fornos de Cima – Calhandriz - 2615-641 Alverca (Portugal)
20

PEGOLAND FLEX BRANCO
Nº: 100003-146
EN-12004:2007+A1:2012

Adesivo cimentoso melhorado deformável com deslizamento reduzido e tempo aberto ampliado, para colocação de pavimentos interiores e exteriores, revestimentos interiores e exteriores, para fachadas, pavimentos de aquecimento radiante, câmaras frigoríficas, pavimentos de grandes superfícies e sobreposições, revestimento de piscinas e colocação sobre impermeabilizações cimentosas.

| | |
|---|-------------------------|
| Reação ao fogo : | Classe E |
| Aderência: | |
| – Aderência Inicial à Tração: | $\geq 1 \text{ N/mm}^2$ |
| Durabilidade: | |
| – Aderência à Tração após imersão em água: | $\geq 1 \text{ N/mm}^2$ |
| – Aderência à Tração após envelhecimento térmico: | $\geq 1 \text{ N/mm}^2$ |
| – Aderência à Tração após ciclos Gelo/Degelo: | $\geq 1 \text{ N/mm}^2$ |
| Sustâncias perigosas: | Ver Ficha de segurança |