

DECLARACION DE PRESTACIONES

Nº: 210085

1.- Producto: MORCEMDRY R BLANCO

2.-Uso previsto: Mortero para revoco y enlucido, CR CSIV W2 para la realización de revestimientos impermeables.

3.-Fabricante: GRUPO PUMA SL con domicilio en: C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).www.grupopuma.com

4.-Sistema de evaluación: 4

5.-Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Normas armonizadas
Reacción frente al fuego	Clase A1	EN-998-1:2010
Absorción de agua	W2	
Coefficiente de difusión de vapor de agua	$\mu \leq 25$	
-Conductividad Térmica : $(\lambda_{10,seco})$	PND	
Adhesión	$\geq 0.3N/mm^2$ Forma de rotura A/B	
Durabilidad	NPD	
Sustancias peligrosas	Ver Ficha de seguridad	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declarada en el punto 5

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3

Firmado por y en nombre del fabricante:

Lugar y Fecha de emisión: Málaga, 1/07/2015



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA SL

C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).

14

Nº: 210085

EN 998-1

MORCEMDRY BLANCO

Mortero para revoco y enlucido coloreado , CR , para la realización de revestimientos impermeables , hasta 5 mm

Reacción al fuego : Clase A1

Absorción de agua: W2

Coefficiente de difusión de vapor de agua: $\mu \leq 25$

Adhesión : $\geq 0.3 \text{ N/mm}^2$ Forma de rotura A/B

DECLARACION DE PRESTACIONES

Nº: 210092

1.- Producto: MORCEMDRY R GRIS

2.-Uso previsto: Mortero para revoco y enlucido, CR CSIV W2 para la realización de revestimientos impermeables.

3.-Fabricante: GRUPO PUMA SL con domicilio en: C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).www.grupopuma.com

4.-Sistema de evaluación: 4

5.-Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Normas armonizadas
Reacción frente al fuego	Clase A1	EN-998-1:2010
Absorción de agua	W2	
Coefficiente de difusión de vapor de agua	$\mu \leq 25$	
-Conductividad Térmica : $(\lambda_{10,seco})$	PND	
Adhesión	$\geq 0.3N/mm^2$ Forma de rotura A/B	
Durabilidad	NPD	
Sustancias peligrosas	Ver Ficha de seguridad	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declarada en el punto 5

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3

Firmado por y en nombre del fabricante:

Lugar y Fecha de emisión: Málaga, 1/07/2015



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA SL

C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).

14

Nº: 210092

EN 998-1

MORCEMDRY GRIS

Mortero para revoco y enlucido coloreado , CR , para la realización de revestimientos impermeables , hasta 5 mm

Reacción al fuego : Clase A1

Absorción de agua: W2

Coefficiente de difusión de vapor de agua: $\mu \leq 25$

Adhesión : $\geq 0.3 \text{ N/mm}^2$ Forma de rotura A/B