

DECLARACION DE PRESTACIONES

Nº: 210313

1.- Producto: MORCEMREST MUR BLANCO

2.-Uso previsto: Mortero para revoco y enlucido R CSII, para renovación de fachadas y protección frente a la lluvia con acabado raspado

3.-Fabricante: GRUPO PUMA SL con domicilio en: C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).www.grupopuma.com

4.-Sistema de evaluación: 4

5.-Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Normas armonizadas
Reacción frente al fuego	Clase A1	EN-998-1:2010
Absorción de agua	≥0.3kg/m ² después de 24h	
Coefficiente de difusión de vapor de agua	$\mu \leq 12$	
-Conductividad Térmica :($\lambda_{10,seco}$)	NPD	
Adhesión	≥0.3N/mm ² Forma de rotura A/B	
Durabilidad	Evaluación basada en disposiciones válidas en el lugar previsto de utilización del mortero	
Sustancias peligrosas	Ver Ficha de seguridad	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declarada en el punto 5

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3

Firmado por y en nombre del fabricante:

Lugar y Fecha de emisión: Málaga, 1/07/2015



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA SL

C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).

10

Nº: 210313

EN 998-1

MORCEMREST MUR BLANCO

Mortero para revoco y enlucido R CSII , para renovación de fachadas y protección frente a la lluvia con acabado raspado

Reacción al fuego : Clase A1

Absorción de agua: $\geq 0.3\text{kg/m}^2$ después de 24h

Coefficiente de difusión de vapor de agua: $\mu \leq 12$

Adhesión : $\geq 0.3\text{N/mm}^2$ Forma de rotura A/B