

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO Nº: 821137-1

- Produto:**  
MORCEM ESTUCO GRUESO
- Fabricante:**  
GRUPO PUMA SL situado em:  
Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17  
14014 CÓRDOBA  
www.grupopuma.com
- Utilização prevista:**  
Argamassa de revestimento em base de cal aérea para revestimento de acabamento raspado fino, atalochado ou liso. Tanto sobre rebocos de argamassas, como diretamente sobre o acabamento. Impermeável à água da chuva e muito permeável ao vapor de água.
- Sistema de avaliação:**  
4
- Desempenho Declarado:**

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica Harmonizada
<b>Reação ao fogo:</b>	Classe A1	EN-998-1:2018
<b>Absorção de água:</b>	W2	
<b>Coeficiente de difusão de vapor de água:</b>	$\mu \leq 15$	
<b>Condutividade Térmica (<math>\lambda_{10,seco}</math>):</b>	0.76 W/mK (valor tabelado)	
<b>Aderência:</b>	$\geq 0.2$ N/mm <sup>2</sup> Forma de rotura B	
<b>Durabilidade:</b>	Avaliação baseada em disposições válidas para o local previsto de utilização da argamassa	
<b>Sustâncias perigosas:</b>	Ver Ficha de segurança	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 é conforme com o desempenho declarado no ponto 5.  
A presente declaração de desempenho é emitida sob a responsabilidade única do fabricante indicado no ponto 2.

Assinado por e em nome do fabricante:  
Local e data de emissão: Córdoba, 20/01/20



Diretor Técnico: Jose A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA SL  
Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17  
14014 CÓRDOBA  
08

**MORCEM ESTUCO GRUESO**

**Nº: 821137-1**

**EN 998-1**

Argamassa de revestimento em base de cal aérea. Para revestimento de acabamento raspado fino, atalochado ou liso. Tanto sobre rebocos de argamassas, como diretamente sobre o acabamento. Impermeável à água da chuva e muito permeável ao vapor de água.

<b>Reação ao fogo:</b>	Classe A1
<b>Absorção de água:</b>	W2
<b>Coefficiente de difusão de vapor de água:</b>	$\mu \leq 15$
<b>Aderência:</b>	$\geq 0.2 \text{N/mm}^2$ Forma de rotura B