

## DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Nº: 120025-131

1. **Produit :**  
PEGOLAND ESPECIAL BLANCO
2. **Fabricant :**  
GRUPO PUMA ESPAÑA SL situé à l'adresse suivante :  
Avda. Agrupación Córdoba, 17  
14014 Córdoba (Córdoba)  
www.grupopuma.com
3. **Emploi prévu :**  
Mortier-colle à base de ciment à prise normale, à glissement réduit et à temps ouvert prolongé, Pegoland Especial Blanco, destiné au collage de carreaux à absorption > 3 % et de mosaïques en verre, pour revêtements de sols et murs intérieurs, ainsi que pour sols extérieurs. Adapté aussi à la pose de carreaux à faible absorption ( $\leq 3$  %) sur sols et murs intérieurs résidentiels et à usage public piétonnier, à condition que le côté le plus long du carreau soit  $\leq 30$  cm.
4. **Système d'évaluation :**  
3
5. **Organisme notifié :**  
Les essais de type n° 001-24/013054/1 d'avril 2024 ; n° 001-24/019432/1, 001-24/019476/1, 001-24/019617/1, 001-24/019943/1, 001-24/019808/1, 001-24/019627/1 de mai 2024 ; n° 001-24/024276/1 de juin 2024 ; et n° 001-24/030891/1, 001-24/030654/1, 001-24/030900/1, 001-24/029547/1, 001-24/029644/1, 001-24/030340/1, 001-24/030167/1 de juillet 2024 ont été réalisés par CEMOSA n° 1377 (Málaga), les mêmes résultats ont été obtenus pour le produit dans toutes les usines.
6. **Performances déclarées :**

| Caractéristiques essentielles                                                                                                                                                       | Performances                                                                  | Spécifications techniques harmonisées |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Réaction au feu :</b>                                                                                                                                                            | Classe E                                                                      | EN-12004:2007+A1:2012                 |
| <b>Adhérence :</b><br>- Adhérence initiale par traction                                                                                                                             | $\geq 0,5\text{N/mm}^2$                                                       |                                       |
| <b>Durabilité :</b><br>- Adhérence par traction après action de l'eau<br>- Adhérence par traction après vieillissement thermique<br>- Adhérence par traction après cycles gel/dégel | $\geq 0,5\text{N/mm}^2$<br>$\geq 0,5\text{N/mm}^2$<br>$\geq 0,5\text{N/mm}^2$ |                                       |
| <b>Substances dangereuses :</b>                                                                                                                                                     | Voir Fiche de Sécurité                                                        |                                       |

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 6.

La présente déclaration des performances est établie, conformément au Règlement (UE) 2024/3110, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom du fabricant :  
Date et Lieu d'émission : Málaga, 07/01/2025



Directeur Technique : Jose A. Ferre Martínez

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <br>1377                                                                                                                                                                                                       |                        |
| GRUPO PUMA ESPAÑA SL<br>Av. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba)<br>24                                                                                                                                                                                                               |                        |
| <p><b>PEGOLAND ESPECIAL BLANCO</b></p> <p><b>Nº : 120025-131</b></p> <p><b>EN-12004 :2007+A1:2012</b></p> <p>Mortier-colle à base de ciment à prise normale, à glissement réduit et à temps ouvert prolongé, pour revêtements de sols et muraux intérieurs, ainsi que pour sols extérieurs.</p> |                        |
| <b>Réaction au feu :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | Classe E               |
| <b>Adhérence :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
| - Adhérence initiale par traction                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥ 0,5N/mm <sup>2</sup> |
| <b>Durabilité :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
| - Adhérence par traction après action de l'eau                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥ 0,5N/mm <sup>2</sup> |
| - Adhérence par traction après vieillissement thermique                                                                                                                                                                                                                                         | ≥ 0,5N/mm <sup>2</sup> |
| - Adhérence par traction après cycles gel/dégel                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥ 0,5N/mm <sup>2</sup> |
| <b>Substances dangereuses :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | Voir Fiche de Sécurité |