



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
Nº: 501869-01

1.- Produto

PAVILAND SOLERA R AUTONIVELANTE

2.- Fabricante

GRUPO PUMA ESPAÑA, S.L.

Direção

Avda. AGRUPACION CORDOBA, 17 14014 CORDOBA

www.grupopuma.com

3.- Utilização prevista

Argamassa de regularização autonivelante de endurecimento rápido, tipo CT C25 F5 B1,5, para pavimentos interiores aderidos até 50 mm e não aderidos até 100 mm.

4.- Sistema de avaliação

4

5.- Desempenho declarado

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reacção ao fogo	Classe E	
Emissões de substâncias perigosas	CT	
Permeabilidade ao água	NPD	
Permeabilidade ao vapor de água	NPD	
Resistência à compressão	C25	
Resistência à flexão	F5	
Resistência à tração	B1,5	
Resistência ao desgaste	NPD	
Isolamento acústico	NPD	
Absorção acústica	NPD	
Resistência térmica	NPD	
Resistência Química:	NPD	
Substâncias perigosas	Ver ficha de dados de segurança	EN 13813:2014

O desempenho do produto identificado no ponto 1 é conforme com o desempenho declarado no ponto 5.

Esta declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante referido no ponto 2, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011

Assinado por e em nome do fabricante:

Local e data de emissão: Córdoba, 14/07/23

Diretor Técnico: Jose A. Ferre Martínez
Página 1 de 2



GRUPO PUMA ESPAÑA, S.L.
Avda. AGRUPACION CORDOBA, 17
14014 CÓRDOBA

16

PAVILAND SOLERA R AUTONIVELANTE

Nº: 501869-01

EN 13813

Argamassa de regularização autonivelante de endurecimento rápido, tipo CT C25 F5 B1,5, para pavimentos interiores aderidos até 50 mm e não aderidos até 100 mm.

Reacção ao fogo	Classe E
Emissões de substâncias perigosas	CT
Resistência à compressão	C25
Resistência à flexão	F5
Resistência à tração	B1,5
Substâncias perigosas	Ver ficha de dados de segurança