



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO Nº: 410003

1. Produto:

MORCEMCOLOR EPÓXI

2. Fabricante:

GRUPO PUMA SL situado em:
Avda. Agrupación Córdoba nº 17,
14014 Córdoba (Córdoba)
www.grupopuma.com

3. Utilização prevista:

Adesivo de resinas reativas melhorado com deslizamento reduzido, MORCEMCOLOR EPOXI, para colagem de revestimentos e pavimentos, interiores e exteriores.

4. Sistema de avaliação:

3

5. Organismo notificado:

Foram realizados os ensaios tipo Nº 042021, com data 06 de Julho de 2004, em laboratório notificado Aidico nº 1170.

6. Desempenho Declarado:

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica Harmonizada
Reação ao fogo:	Classe E	EN- 12004:2007+A1:2012
Aderência: – Aderência Inicial ao cisalhamento	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$	
Durabilidade: – Aderência ao cisalhamento após imersão em água – Aderência ao cisalhamento após choque térmico	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$ $\geq 2 \text{ N/mm}^2$	
Sustâncias perigosas:	Ver Ficha de Segurança	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 é conforme com o desempenho declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) 2024/3110, sob a responsabilidade única do fabricante indicado no ponto 2.

Assinado por e em nome do fabricante:

Local e data de emissão: Málaga, 05/03/2025

Diretor Técnico: José A. Ferre Martínez



1170

GRUPO PUMA SL
Avda Agrupación Córdoba nº 17,14014 Córdoba (Córdoba)
04

MORCEMCOLOR EPOXI

Nº: 410003

EN-12004:2007+A1:2012

Adesivo de resinas reativas melhorado com deslizamento reduzido, para colagem de revestimentos e pavimentos, interiores e exteriores.

Reação ao fogo :	Classe E
Aderência: <ul style="list-style-type: none">- Aderência Inicial ao cisalhamento:	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$
Durabilidade: <ul style="list-style-type: none">- Aderência ao cisalhamento após imersão em água:- Aderência ao cisalhamento após choque térmico:	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$ $\geq 2 \text{ N/mm}^2$
Sustâncias perigosas:	Ver Ficha de Segurança