

DECLARACION DE PRESTACIONES Nº: 100157

- 1. Producto:**
PEGOLAND FLEX GRIS
- 2. Fabricante:**
GRUPO PUMA ESPAÑA SL con domicilio en:
Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 Córdoba (Córdoba)
www.grupopuma.com
- 3. Uso previsto:**
Adhesivo cementoso mejorado, deformable con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, PEGOLAND FLEX GRIS, Para la colocación de pavimentos interiores y exteriores, revestimientos interiores y exteriores, para fachadas, suelos de calefacción radiante, cámaras frigoríficas, pavimentos de grandes superficies y superposiciones, revestimiento de piscinas y colocación sobre impermeabilizaciones cementosas, adhesión de todo tipo de piezas cerámicas, gres porcelánico, mármol, granito y piedra natural.
- 4. Sistema de evaluación:**
3
- 5. Organismos Notificados:**
Han realizado los ensayos tipo nº 79617 con fecha noviembre de 2004, nº 2504450 con fecha julio de 2005, nº 2525029 con fecha diciembre de 2006, nº 2811079 con fecha abril de 2008, nº 2829489 con fecha octubre de 2009, nº 0201/01/2011/005919 con fecha julio de 2011 en CEMOSA nº 1377 (Málaga) y nº 5029469, 5026639 con fecha julio y septiembre de 2005, nº 31212764 con fecha agosto de 2006, nº 08/32308143 con fecha julio de 2008, nº 08/32312894, 08/32311901, con fecha febrero de 2009 en APPLUS nº 0370 (Barcelona) obteniéndose los mismos resultados del producto para todas las fábricas.
- 6. Prestaciones declaradas**

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego:	Clase E	EN-12004:2007+A1:2012
Adherencia: Adherencia inicial a tracción:	≥ 1N/mm ²	
Durabilidad: Adherencia a tracción tras inmersión en agua Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico Adherencia a tracción tras ciclos hielo / deshielo	≥ 1N/mm ² ≥ 1N/mm ² ≥ 1N/mm ²	
Sustancias peligrosas:	Ver Ficha de seguridad	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declarada en el punto 6
La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2

Firmado por y en nombre del fabricante:
Lugar y Fecha de emisión: Málaga, 03/04/2024



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez



0370, 1377

GRUPO PUMA ESPAÑA SL
Av. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba)
04

PEGOLAND FLEX GRIS

Nº: 100157

EN 12004:2007+A1:2012

Adhesivo cementoso mejorado, deformable con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, para la colocación de pavimentos interiores y exteriores, revestimientos interiores y exteriores, para fachadas, suelos de calefacción radiante, cámaras frigoríficas, pavimentos de grandes superficies y superposiciones, revestimiento de piscinas y colocación sobre impermeabilizaciones cementosas.

Reacción al fuego: Clase E

Adherencia:

- Adherencia inicial a tracción $\geq 1\text{N/mm}^2$

Durabilidad:

- Adherencia a tracción tras inmersión en agua: $\geq 1\text{N/mm}^2$

- Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico: $\geq 1\text{N/mm}^2$

- Adherencia a tracción tras ciclos hielo / deshielo: $\geq 1\text{N/mm}^2$

Sustancias peligrosas

Ver Ficha de seguridad