

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº: 100020

- Produto:**
PEGOLAND SUPERFLEX BLANCO
- Fabricante:**
GRUPO PUMA SL com domicilio em:
Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 Córdoba (Córdoba)
www.grupopuma.com
- Utilização prevista:** Adesivo cimentício melhorado altamente deformável com deslize reduzido e tempo aberto alargado, PEGOLAND SUPERFLEX GRIS, para colagem de pavimentos e revestimentos, interior e exterior. Especial para fachadas, piso de superfície grande, piso radiante de aquecimento, sobreposições, quartos frios, piscinas e Impermeabilização cimentitária.
- Sistema de avaliação:**
3
- Organismos Notificados:** Realizaram os ensaios de tipo nº 001-22/028186/1, 001-22/028185/1 e 001/028188/1 de setembro de 2022, no CEMOSA nº 1377 (Málaga)
- Desempenho Declarado:**

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica Harmonizada
Reação ao fogo	Classe E	E N-12004:2007+A1:2012
Aderência: Aderência Inicial à tração	$\geq 1\text{N/mm}^2$	
Durabilidade: - Aderência à tração após imersão em água: - Aderência à tração após envelhecimento térmico: - Aderência à tração após ciclos gelo/degelo:	$\geq 1\text{N/mm}^2$ $\geq 1\text{N/mm}^2$ $\geq 1\text{N/mm}^2$	
Sustâncias perigosas	Ver Ficha de segurança	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 é conforme com o desempenho declarado no ponto 6.
A presente declaração de desempenho é emitida sob a responsabilidade única do fabricante indicado no ponto 2.

Assinado por e em nome do fabricante:
Local e data de emissão: Málaga, 15/09/2022



Diretor Técnico: José A. Ferre Martínez



1377

GRUPO PUMA SL
Av. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba)
22

PEGOLAND SUPERFLEX BLANCO
Nº: 100020
EN-12004:2007+A1:2012

Adesivo cimentício melhorado altamente deformável com deslize reduzido e tempo aberto alargado, PEGOLAND SUPERFLEX GRIS, para colagem de pavimentos e revestimentos, interior e exterior. Especial para fachadas, piso de superfície grande, piso radiante de aquecimento, sobreposições, quartos frios, piscinas e Impermeabilização cimentitária.

Reação ao fogo

Classe E

Aderência:

- Aderência Inicial à tração $\geq 1\text{N/mm}^2$

Durabilidade:

- Aderência à tração após imersão em água: $\geq 1\text{N/mm}^2$
- Aderência à tração após envelhecimento térmico: $\geq 1\text{N/mm}^2$
- Aderência à tração após ciclos gelo/degelo: $\geq 1\text{N/mm}^2$

Sustâncias perigosas

Ver Ficha de segurança