grupopuma

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
Nº: 210008

1.- Produto: MORCEMREST RF-35

2.- Utilização prevista: Produto para a reparação estrutural do betão com argamassa PCC. Para aplicações verticais sem cofragens admite espessuras de 5 a 35 mm e para aplicações horizontais espessuras de 5 a 75 mm.

3.-Fabricante: GRUPO PUMA SL com domicilio em: C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).www.grupopuma.com

4.- Sistema de avaliação: 4

5.- Desempenho declarado:

Características essenciais	Desempenho	Normas harmonizadas
Resistência à compressão	**Classe R3**	EN-1504-3:2005
Conteúdo em iões cloreto	**≤0.05%**	
Aderência	**≥1.5Mpa**	
Resistência à carbonatação	**Passa**	
Módulo de elasticidade	**≥15Gpa**	
Compatibilidade térmica parte 1	**≥1.5Mpa**	
Absorção capilar	**≤0.5Kgm^{-2}h$^{-0.5}$**	
Susbtâncias perigosas	**Ver Ficha de Dados de Segurança**	
Reacção ao fogo	**Classe A1**	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 é conforme com o desempenho declarado no ponto 5.

A presente declaração de desempenho é emitida sob a responsabilidade única do fabricante indicado no ponto 3.

Assinado por e em nome do fabricante:

Local e data de emissão: Málaga, 2/10/2013

Diretor Técnico: Jose A. Ferre Martínez

grupopuma

CE

GRUPO PUMA SL
C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).
13
Nº: 210008

EN 1504-3

MORCEMREST RF-35

Producto para reparación estructural del hormigón con mortero PCC
Para aplicaciones verticales sin encofrar admite espesores de 5 a 35mm y para aplicaciones horizontales de 5 a 75 mm(a base de cemento hidráulico polimerizado)

Resistencia a compresión : Clase R3
Contenido en iones cloruros : ≤0.05%
Adhesión: ≥1.5Mpa
Resistencia a la carbonatación: Pasa
Módulo de elasticidad: ≥15Gpa
Compatibilidad térmica Parte 1: ≥1.5Mpa
Absorción capilar: $\leq 0.5 Kgm^{-2}h^{-0.5}$
Reacción al fuego : A1