

DÉCLARATION DE PERFORMANCES

N°: 600008-01

1. **Produit:**
MORCEMDUR PIEDRA
2. **Fabricant:**
GRUPO PUMA ESPAÑA S.L situé à l'adresse
suivante: Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA,
Núm. 17 14014 CÓRDOBA
www.grupopuma.com
3. **Emploi prévu:**
Mortier d'enduit monocouche OC CSIII W2 pour la finition des façades et leur protection contre la pluie, avec une finition par projection de granulats.
4. **Système d'évaluation:**
4
5. **Performances déclarées:**

Caractéristiques essentielles	Performances	Normes harmonisées
Réaction au feu	Classe A1	EN 998-1:2018
Absorption d'eau	W2	
Perméabilité à l'eau après des cycles climatiques de conditionnement	$\leq 1 \text{ ml/cm}^2$ après 48 heures	
Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau	$\mu \leq 15$	
Conductivité thermique ($\lambda_{10, \text{Sec}}$)	PND	
Adhérence après des cycles climatiques de conditionnement	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ Forme de cassure A/B	
Durabilité	Évaluation basée sur l'adhérence et la perméabilité à l'eau après des cycles climatiques de conditionnement.	
Substances dangereuses	Voir Fiche de Sécurité	

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 5.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2, conformément au règlement (UE) n° 305/2011.

Signé par et au nom du fabricant:
Date et Lieu d'émission: Córdoba, 18/04/2024



Directeur Technique: Jose A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA ESPAÑA S.L
Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm.17
14014 CÓRDOBA

18

MORCEMDUR PIEDRA

Nº: 600008-01

EN 998-1

Mortier d'enduit monocouche OC CSIII W2 pour la finition des façades et leur protection contre la pluie, avec une finition par projection de granulats.

Réaction au feu	Classe A1
Absorption d'eau	W2
Perméabilité à l'eau après des cycles climatiques de conditionnement après 48 heures	$\leq 1 \text{ ml/cm}^2$
Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau	$\mu \leq 15$
Adhérence après des cycles climatiques de conditionnement de cassure A/B	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ Forme
Durabilité	Évaluation basée sur l'adhérence et la perméabilité à l'eau après des cycles climatiques de conditionnement.
Substances dangereuses	Voir Fiche de Sécurité