

## DECLARACION DE PRESTACIONES

### Nº: 130024-126

**1.- Producto:** TRADICOL EXTERIORES BLANCO

**2.-Fabricante:** GRUPO PUMA SL con domicilio en: C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).www.grupopuma.com

**3.-Uso previsto:** Adhesivo cementoso de fraguado normal con deslizamiento reducido, Tradicol Exteriores Blanco, para el alicatado directo interior y exterior sobre muro de ladrillo y solado sobre fondos irregulares de piezas de absorción alta, media y baja.

**4.-Sistema de evaluación:** 3

**5.-Organismos Notificados:** Han realizado los ensayos tipo nº 78238,78241,78244,79192, 79620 , 84065,85393, con fechas Junio, Septiembre, Agosto de 2004, y nº84847, 96508, 2501885, con fecha Marzo , Junio de 2005 en CEMOSA nº 1377 (Málaga) y nº 5026662, 5027615 con fecha Septiembre de 2005, nº 07/31200749 ,07/31200753 con fecha Febrero de 2007 en APPLUS nº 0370 (Barcelona) obteniéndose los mismos resultados del producto para todas las fábricas.

**6.-Prestaciones declaradas**

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
<b>Reacción al fuego:</b>	<b>Clase E</b>	<b>EN-12004:2007+A1:2012</b>
<b>Adherencia : Adherencia inicial a tracción:</b>	$\geq 0.5\text{N/mm}^2$	
<b>Durabilidad : - Adherencia a tracción tras inmersión en agua: - Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico: - Adherencia a tracción tras ciclos hielo / deshielo:</b>	$\geq 0.5\text{N/mm}^2$ $\geq 0.5\text{N/mm}^2$ $\geq 0.5\text{N/mm}^2$	
<b>Sustancias peligrosas</b>	<b>Ver Ficha de seguridad</b>	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declarada en el punto 6

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2

Firmado por y en nombre del fabricante:

Lugar y Fecha de emisión: Málaga, 1/07/2015



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez



0370, 1377

GRUPO PUMA SL  
C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).  
04

**TRADICOL EXTERIORES BLANCO**

**Nº: 130024-126**

**EN 12004: 2007+A1:2012**

Adhesivo cementoso de fraguado normal con deslizamiento reducido para suelos y paredes, aplicación en interior y exterior

**Reacción al fuego:** Clase E

**Adherencia :**

-Adherencia inicial a tracción  $\geq 0.5\text{N/mm}^2$

**Durabilidad :**

- Adherencia a tracción tras inmersión en agua:  $\geq 0.5\text{N/mm}^2$   
- Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico:  $\geq 0.5\text{N/mm}^2$   
- Adherencia a tracción tras ciclos hielo / deshielo:  $\geq 0.5\text{N/mm}^2$

**Sustancias peligrosas**

Ver Ficha de seguridad

## DECLARACION DE PRESTACIONES

### Nº: 130062-344

**1.- Producto:** TRADICOL EXTERIORES GRIS

**2.-Fabricante:** GRUPO PUMA SL con domicilio en: C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).www.grupopuma.com

**3.-Uso previsto:** Adhesivo cementoso de fraguado normal con deslizamiento reducido, Tradicol Exteriores Gris, para el alicatado directo interior y exterior sobre muro de ladrillo y solado sobre fondos irregulares de piezas de absorción alta, media y baja.

**4.-Sistema de evaluación:** 3

**5.-Organismos Notificados:** Han realizado los ensayos tipo nº 84199 con fecha Agosto de 2004 en CEMOSA nº 1377 (Málaga)

#### 6.-Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
<b>Reacción al fuego:</b>	<b>Clase E</b>	<b>EN-12004:2007+A1:2012</b>
<b>Adherencia : Adherencia inicial a tracción:</b>	$\geq 0.5\text{N/mm}^2$	
<b>Durabilidad : - Adherencia a tracción tras inmersión en agua: - Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico: - Adherencia a tracción tras ciclos hielo / deshielo:</b>	$\geq 0.5\text{N/mm}^2$ $\geq 0.5\text{N/mm}^2$ $\geq 0.5\text{N/mm}^2$	
<b>Sustancias peligrosas</b>	<b>Ver Ficha de seguridad</b>	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declarada en el punto 6

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2

Firmado por y en nombre del fabricante:

Lugar y Fecha de emisión: Málaga, 1/07/2015



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez



1377

GRUPO PUMA SL  
C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).  
04

**TRADICOL EXTERIORES GRIS**

**Nº: 130062-344**

**EN 12004: 2007+A1:2012**

Adhesivo cementoso de fraguado normal con deslizamiento reducido para suelos y paredes, aplicación en interior y exterior

**Reacción al fuego:** Clase E

**Adherencia :**

-Adherencia inicial a tracción  $\geq 0.5\text{N/mm}^2$

**Durabilidad :**

- Adherencia a tracción tras inmersión en agua:  $\geq 0.5\text{N/mm}^2$   
- Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico:  $\geq 0.5\text{N/mm}^2$   
- Adherencia a tracción tras ciclos hielo / deshielo:  $\geq 0.5\text{N/mm}^2$

**Sustancias peligrosas**

Ver Ficha de seguridad