

DECLARATION DE PERFORMANCES N°: 800033

- Produit:**
MORCEMSEC CAPA FINA BLANCO
- Fabricant:**
GRUPO PUMA S.L avec adresse à:
Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17
14014 CÓRDOBA
www.grupopuma.com
- Emploi prévu:**
Mortier de crépissage et d'enduit coloré, CR, pour la réalisation d'enduits projetés à l'extérieur et à l'intérieur, pour la finition et les finitions jusqu'à 1 cm, imperméable à l'eau de pluie.
- Système d'évaluation:**
4
- Performances déclarées:**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe A1	EN-998-1:2018
Absorption de l'eau	W2	
Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau	$\mu \leq 15$	
Conductivité thermique : ($\lambda_{10, dry}$)	PND	
Adhésion	≥ 0.3 N/mm ² Forme de rupture A/B	
Durabilité	PND	
Substances dangereuse	Voir la fiche de données de sécurité	

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 5.
Cette déclaration de performances est émise sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 2.

Signé par et au nom du fabricant :
Lieu et date de délivrance : Cordoue, 16/03/21



Directeur technique: Jose A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA S.L
Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17
14014 CÓRDOBA
18

MORCEMSEC CAPA FINA

Nº: 800033

EN 998-1

Mortier de crépissage et d'enduit coloré, CR, pour la réalisation d'enduits projetés à l'extérieur et à l'intérieur, pour la finition et les finitions jusqu'à 1 cm, imperméable à l'eau de pluie.

Réaction au feu	Classe A1
Absorption de l'eau	W2
Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau	$\mu \leq 15$
Adhésion	≥ 0.3 N/mm ² Forme de rupture A/B