

# DECLARACION DE PRESTACIONES

## Nº: 215203

**1.- Producto:** MORCEMFAST 40

**2.-Uso previsto:** Mortero tixotrópico de resistencias medias, fibrado, fraguado rápido, para reparación y enlucido del hormigón, para espesores entre 4-40 mm

**3.-Fabricante:** GRUPO PUMA ESPAÑA con domicilio en: Avda. Agrupación Córdoba 17 ,14014 Córdoba  
www.grupopuma.com

**4.-Sistema de evaluación:** 4

**5.-Prestaciones declaradas**

Características esenciales	Prestaciones	Normas armonizadas
Resistencia a compresión	Clase R2	EN-1504-3:2005
Contenido en iones cloruros	≤0.05 %	
Adhesión	≥0.8 Mpa	
Resistencia a la carbonatación	Pasa	
Compatibilidad térmica parte 2	≥0.8Mpa	
Absorción capilar	≤0.5Kgm <sup>-2</sup> h <sup>-0.5</sup>	
Sustancias peligrosas	Ver Ficha de seguridad	
Reacción al fuego	A1	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declarada en el punto 5

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3 de acuerdo con el Reglamento (UE) nº305/2011

Firmado por y en nombre del fabricante:

Lugar y fecha de emisión: Córdoba, 24.08.23



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA ESPAÑA  
Avda. Agrupación Córdoba 17 ,14014 Córdoba  
23  
Nº: 215203

**EN 1504-3**

**MORCEMREST FAST 40**

Mortero tixotrópico de resistencias medias, fibrado, fraguado rápido, para reparación y enlucido del hormigón, para espesores entre 4-40 mm tipo CC

**Resistencia a compresión:** Clase R2

**Contenido en iones cloruros:**  $\leq 0.05\%$

**Adhesión:**  $\geq 0.8\text{Mpa}$

**Resistencia a la carbonatación:** Pasa

**Compatibilidad térmica Parte 2:**  $\geq 0.8\text{Mpa}$

**Absorción capilar:**  $\leq 0.5\text{Kgm}^{-2}\text{h}^{-0.5}$

**Reacción al fuego:** A1