

Declaração de Desempenho Nº: 501866

- Produto:**
PAVILAND INDUSTRIAL 15R AUTONIVELANTE
- Fabricante:**
GRUPO PUMA ESPAÑA S.L com domicilio em:
C/ Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 CÓRDOBA
www.grupopuma.com
- Utilização prevista:**
Pavimento autonivelante reforçado com fibra de endurecimento rápido, tipo CT C40 F5 A12 B2, para uso industrial em interiores com espessuras de 5 a 15 mm.
- Sistema de avaliação:**
4
- Desempenho declarado:**

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	Classe E	EN 13813:2014
Emissões de substâncias perigosas	CT	
Permeabilidade à água	NPD	
Permeabilidade ao vapor de água	NPD	
Resistência à compressão	C40	
Resistência à flexão	F5	
Resistência ao desgaste	A12	
Resistência à tração	B2	
Isolamento acústico	NPD	
Absorção acústica	NPD	
Resistência térmica	NPD	
Resistência impacto	NPD	
Substâncias perigosas	Ver Ficha de Segurança	

As características do produto identificado no ponto 1 estão em conformidade com as características declaradas no ponto 5.

A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante indicado no ponto 2, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011.

Assinado por e em nome do fabricante:
Local e Data de emissão: Córdoba, 10/02/26

Diretor Técnico: Jose A. Ferre Martínez





GRUPO PUMA ESPAÑA S.L
Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 CÓRDOBA

26

PAVILAND INDUSTRIAL 15R AUTONIVELANTE

Nº: 501866

EN 13813

Pavimento autonivelante reforçado com fibra de endurecimento rápido, tipo CT C40 F5 A12 B2, para uso industrial em interiores com espessuras de 5 a 15 mm

Reação ao fogo	Classe E
Emissões de substâncias perigosas	CT
Resistência à compressão	C40
Resistência á flexão	F5
Resistência ao desgaste	A12
Resistência à tração	B2
Substâncias perigosas	Ver Ficha de Segurança