DECLARACION DE PRESTACIONES
Nº: 110125

1. **Producto:**
   PUMA GRIS
2. **Fabricante:**
   GRUPO PUMA ESPAÑA SL con domicilio en:
   Avda. Agrupación Córdoba, 17
   14014 Córdoba (Córdoba)
   www.grupopuma.com
3. **Uso previsto:**
   Adhesivo cementoso PUMA GRIS, para la colocación de pavimentos y revestimientos interiores. Para el encolado de piezas cerámicas con grado de absorción medio-alto, no adecuado para aplicación en exterior.
4. **Sistema de evaluación:**
   3
5. **Organismos notificados:**
   Han realizado los ensayos tipo nº 71357, 71365, 71373, 71391, 71394, 71422, 71439, 71457, 71468, 71471, 71478, 71481, 76710, 87258, con fechas febrero, marzo, abril y octubre de 2004 en CEMOSA nº 1377 (Málaga) y ensayo nº 40585 realizado en febrero de 2004 en AIDICO nº 1170 (Valencia), obteniéndose los mismos resultados del producto para todas las fábricas.
6. **Prestaciones declaradas:**

Características esenciales	**Prestaciones**	**Especificaciones técnicas armonizadas**
Reacción al fuego:	Clase A1fl y A1	EN-12004:2007+A1:2012
Adherencia: - Adherencia inicial a tracción	≥ 0,5N/mm^2	
Durabilidad: - Adherencia a tracción tras inmersión en agua - Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico - Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo	≥ 0,5N/mm^2 NPD NPD	
Sustancias peligrosas:	Ver Ficha de Seguridad	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6
La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/3110, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante:

Lugar y Fecha de emisión: Málaga, 04/04/2025

Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez

CE

1170, 1377

GRUPO PUMA ESPAÑA SL
Av. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba)
04

PUMA GRIS

Nº: 110125

EN-12004:2007+A1:2012

Adhesivo cementoso de fraguado normal, para colocación de pavimentos y revestimientos interiores. Para encolado de piezas cerámicas con grado de absorción medio-alto. No adecuado para aplicación en exteriores.

Reacción al fuego:	Clase A1fl y A1
Adherencia:	
- Adherencia inicial a tracción:	≥ 0,5N/mm^2
Durabilidad:	
- Adherencia a tracción tras inmersión en agua:	≥ 0,5N/mm^2
Sustancias peligrosas:	Ver Ficha de Seguridad