

DECLARAÇÃO DE BENEFÍCIOS

Nº: 215203

1.- Produto: MORCEMFAST 40

2.- Utilização prevista: argamassa tixotrópica, de resistência média, reforçada com fibras, de endurecimento rápido, para reparação de betão e reboco, para espessuras entre 4-40 mm.

3.- Fabricante: GRUPO PUMA ESPAÑA, estabelecido em: Avda. Agrupación Córdoba 17 ,14014 Córdoba www.grupopuma.com

4.- Sistema de avaliação: 4

5.- Prestações declaradas

Características principais	Serviços	Normas harmonizadas
Resistência à compressão	Clase R2	EN-1504-3:2005
Teor de iões cloreto	$\leq 0.05\%$	
Adesão	≥ 0.8 Mpa	
Resistência à carbonatação	PasS	
Compatibilidade térmica parte 2	≥ 0.8 Mpa	
Absorção capilar	≤ 0.5 Kg m ⁻² h ^{-0.5}	
Substâncias perigosas	Ver Ficha de Dados de Segurança	
Reação ao fogo	A1	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o desempenho declarado no ponto 5.

A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 3.

Assinado por e em nome do fabricante:

Local e data de emissão: Córdoba, 24.08.23



Diretor técnico: Jose A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA ESPAÑA
Avda. Agrupación Córdoba 17 ,14014 Córdoba
23
Nº: 215203

EN 1504-3

MORCEMREST FAST 40

Argamassa tixotrópica de média resistência, reforçada com fibras, de endurecimento rápido, para reparação de betão e reboco, para espessuras entre 4-40 mm, tipo CC

Resistência à compressão: Clase R2

Teor de iões cloreto: $\leq 0.05\%$

Adesão: $\geq 0.8\text{Mpa}$

Resistência à carbonatação: Pasa

Compatibilidade térmica Parte 2:

$\geq 0.8\text{Mpa}$

Absorção capilar: $\leq 0.5\text{Kg m}^{-2}\text{h}^{-0.5}$

Reação ao fogo: A1