

DECLARATION DE PERFORMANCES

N°: 140030-184

1. **Produit:** PEGOLAND FIX
2. **Fabricant:** GRUPO PUMA SL avec domicile: rue Conrado del Campo n° 2 29590 Campanillas (Málaga). www.grupopuma.com
3. **Emploi prévu:** Adhésif a carrelage en dispersion, a performances normales, Pegoland Fix, pour la pose de tout type de carrelage céramique et éléments assimilables en parois intérieures.
4. **Système d'évaluation:** 3
5. **Organismes notifiés:** Tests type réalisés selon rapports n° 81829 de date 31 aout 2004 de CEMOSA n° 1377 (Málaga).
6. **Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances	Norme harmonisée
Réaction au feu	Classe E	EN-12004 :2007+A1:2012
Adhérence : Initial à cisaille	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Durabilité : - Adhérence a cisaille après action de la chaleur.	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Substances dangereuses	Consulter la fiche de sécurité	

Les performances du produit identifié dans le point 1 sont conformes aux déclarées dans le point 6.
 Cette déclaration de performances est émise sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.
 Signé par et au nom du fabricant :
 Date et lieu d'émission: Malaga 1/07/2015



Directeur Technique: Jose A. Ferre Martinez.



1377

GRUPO PUMA SL
C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).
04

PEGOLAND FIX

Nº: 140030-184

EN 12004: 2007+A1:2012

Adhésif a carrelage en dispersion, a performances normales, Pegoland Fix, pour la pose de tout type de carrelage céramique et éléments assimilables en parois intérieures.

Réaction au feu : Classe E

Adhérence :
Adhérence Initial à cisaille : $\geq 1 \text{ N/mm}^2$

Durabilité :
- Adhérence a traction après action de la chaleur. $\geq 1 \text{ N/mm}^2$

Substances dangereuses Consulter la fiche de sécurité