

## DECLARACION DE PRESTACIONES

### Nº: 150078

1. **Producto:**  
TRADITERM FLEXIBLE
2. **Fabricante:**  
GRUPO PUMA ESPAÑA S.L. con domicilio en:  
Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17  
14014 CÓRDOBA  
www.grupopuma.com
3. **Uso previsto:**  
Mortero con máxima flexibilidad, para el revestimiento de los paneles aislantes en el sistema de aislamiento térmico exterior TRADITERM FLEXIBLE
4. **Sistema de evaluación:**  
3
5. **Organismo notificado:**  
LGAI Technological Center S.A.  
Informe de ensayos Nº. 22/32305399-S
6. **Prestaciones declaradas**

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Permeabilidad al vapor de agua	Media (V2)	EN-15824:2017
Absorción de agua	Media (W2)	
Adherencia	>0.3 MPa	
Durabilidad	PND	
Conductividad Térmica	0,69-0,89 W/mK	
Reacción frente al fuego	B-s2, d0	
Sustancias peligrosas	Ver Ficha de seguridad	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declarada en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante:  
Lugar y Fecha de emisión: Córdoba, 14/10/2022



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez



22/32305399-S

GRUPO PUMA ESPAÑA S.L.  
Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17  
14014 CÓRDOBA  
17

**TRADITERM FLEXIBLE**

**Nº: 150078**

**EN-15824:2017**

Mortero con máxima flexibilidad, para el revestimiento de los paneles aislantes en el sistema de aislamiento térmico exterior TRADITERM FLEXIBLE

<b>Permeabilidad al vapor de agua</b>	Media (V2)
<b>Absorción de agua</b>	Media (W2)
<b>Adherencia</b>	>0.3 MPa
<b>Durabilidad</b>	PND
<b>Conductividad Térmica</b>	0,69-0,89 W/mK
<b>Reacción frente al fuego</b>	B-s2, d0
<b>Sustancias peligrosas</b>	Ver Ficha de seguridad