

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO Nº: 220022

- Produto:**  
MORCEMGROUT 500 PLUS
- Utilização prevista:** Argamassa de resistências muito elevadas, para enchimentos e âncoras de maquinaria, nivelamento de suportes e pontes, espessura de aplicação de 20 a 200 mm. Princípio 4, método 4.1 de acordo com 1504-6 e 4.2 de acordo com 1504-9
- Fabricante:**  
GRUPO PUMA SL domiciliado em:  
Avda Agrupación Córdoba 17,  
14014 Córdoba  
[www.grupopuma.com](http://www.grupopuma.com)
- Sistema de avaliação e verificação da constância do desempenho do produto (EVCP) :**  
2+4
- Desempenho declarado:**

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Resistência ao início, deslocação	$\leq 0.6\text{mm}$ a carga de 75KN	EN-1504-6:2006
Teor de iões de cloreto	$\leq 0.05\%$	
Substâncias perigosas	Ver ficha de dados de segurança	
Reacção ao fogo	A1	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 é conforme com o desempenho declarado no ponto 5.  
A presente declaração de desempenho é emitida sob a responsabilidade única do fabricante indicado no ponto 3.  
Assinado por e em nome do fabricante  
Local e data de emissão: Córdoba, 28/06/2022



Diretor Técnico: José A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA, S.L.  
Avda. Agrupación Córdoba 17  
14014 Córdoba

Nº: 220022

**MORCEMGROUT 500 PLUS  
1504-6**

Argamassa de resistências muito elevadas, para enchimentos e âncoras de maquinaria, nivelamento de suportes e pontes, espessura de aplicação de 20 a 200 mm.

<b>Resistência ao início, deslocação</b>	≤0.6mm a carga de 75KN
<b>Teor de iões de cloreto</b>	≤0.05%
<b>Reacção ao fogo</b>	A1